



Módulo de capacidad / 10,000 Mbps (10 Gbps) / Compatible EH-8010 / Banda ancha / Integración en redes existentes

SKU: EH-ICAP8010-10000 Marca: Siklu Categoría: 60, 70 y 80 GHz

\$18,766.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'->Este módulo de capacidad habilita una expansión inicial de 10,000 Mbps (10 Gbps) para la plataforma EH-8010 de Siklu, diseñado para entornos que demandan enlaces de microondas con alto rendimiento. Integra banda ancha que soporta conexiones de alta velocidad con latencia mínima, manteniendo compatibilidad con estándares de red modernos. Su arquitectura optimiza la transmisión de datos en aplicaciones críticas como backhaul de carrier, agregación de celdas 5G y conectividad empresarial de alto rendimiento. La integración en sistemas existentes se realiza sin interrupciones operativas, mientras que su diseño compacto facilita despliegues rápidos en torres y sitios con espacio limitado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'->Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'->Capacidad inicial de 10,000 Mbps (10 Gbps) full-duplexBanda ancha para conexiones de alta velocidad y baja latenciaCompatibilidad con estándares de red modernos y arquitecturas convergentesOptimización de transmisión de datos para tráfico sensible al retardoFacilidad de integración en sistemas y redes existentesDiseño compacto y eficiente para instalación rápida en espacios restringidos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Capacidad de throughput</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 600; color: inherit;'->10,000 Mbps (10 Gbps)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Plataforma compatible</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 600; color: inherit;'->EH-8010</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Tipo de módulo</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 600; color: inherit;'->Licencia de capacidad inicial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Optimización de tráfico</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 600; color: inherit;'->Transmisión de datos eficiente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Compatibilidad de red</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 600; color: inherit;'->Estándares de red modernos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Factor de forma</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 600; color: inherit;'->Diseño compacto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Despliegue</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 600; color: inherit;'->Integración en sistemas existentes</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión de throughput a 10 Gbps full-duplex
Característica 2	Banda ancha para enlaces de alta densidad de tráfico
Característica 3	Compatibilidad con arquitecturas de red actuales
Característica 4	Optimización de latencia en transmisión de datos
Característica 5	Implementación ágil en infraestructura desplegada
Característica 6	Factor de forma compacto para despliegues críticos