



Capacitor de Arranque / 8 µF / IP44 / Normas EN 12453 y EN 12445 / Antiplastamiento

SKU: 7601355 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$287.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este capacitor de arranque de 8 µF está diseñado específicamente para integrarse con las barreras de seguridad FAAC 620 y FAAC 640, garantizando el arranque óptimo de los motores eléctricos en entornos de alto tráfico vehicular. Su construcción cumple con las exigentes normativas europeas EN 12453 y EN 12445, que regulan el funcionamiento seguro de puertas y barreras automáticas. La protección IP44 asegura resistencia contra la entrada de partículas sólidas y salpicaduras de agua, mientras que el sistema antiplastamiento integrado refuerza la seguridad operativa para usuarios y vehículos. Incluye referencia 1046358 y código 2022715 para facilitar la identificación precisa durante mantenimientos o reposiciones de inventario.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Capacitancia de 8 µF para arranque eficiente de motores eléctricosCompatibilidad exclusiva con barreras FAAC 620 y FAAC 640Referencia 1046358 para instalación precisa y sin erroresCódigo 2022715 para identificación rápida en sistemas de inventarioCumplimiento de normas EN 12453 y EN 12445 de seguridad europeaProtección IP44 contra polvo y salpicaduras de aguaSistema antiplastamiento integrado para protección de usuariosConformidad con directivas CE 98/37/CE<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacitancia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>8 µF</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>Arranque de motores eléctricos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Uso específico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>Barreras de seguridad FAAC</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Referencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>1046358</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Código</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>2022715</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>EN 12453 / EN 12445</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>IP44</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Seguridad adicional</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>Antiplastamiento integrado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Directivas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>CE 98/37/CE</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad garantizada con barreras FAAC 620 y 640
Característica 2	Referencia 1046358 para instalación precisa sin errores
Característica 3	Código 2022715 para identificación rápida en inventarios
Característica 4	Cumplimiento de normativas europeas de seguridad EN
Característica 5	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 6	Sistema antiplastamiento integrado para mayor seguridad