



Capacitor de Arranque / 25 µF / Brazos FAAC 400 CBACL, 400 CBAC, 422 CBAC / Automatización de Puertas

SKU: 76012625 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$270.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este capacitor de arranque de 25 microfaradios está diseñado específicamente para operar con brazos de automatización FAAC de las series 400 y 422. Su capacitancia optimizada garantiza el arranque eficiente de los motores en sistemas de puertas automatizadas, asegurando un desempeño estable en condiciones de uso continuo. El formato de venta unitaria facilita el reemplazo preciso de componentes individuales sin necesidad de adquirir kits completos. Su diseño compacto permite la instalación en gabinetes de control con espacio limitado, reduciendo la complejidad del mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructuras de acceso vehicular.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Capacitancia de 25 µF calibrada para arranque de motores en brazos hidráulicosCompatibilidad verificada con modelos FAAC 400 CBACL, 400 CBAC y 422 CBACPresentación unitaria para reposición exacta de componentesGeometría reducida para montaje en cuadros de maniobra con restricción de espacioConstrucción orientada a aplicaciones de automatización de accesos residenciales e industriales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600;'>Capacitor de arranque</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacitancia</div><div style='font-weight: 600;'>25 µF (microfaradios)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600;'>76012625</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'>Brazos de automatización de puertas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Uso</div><div style='font-weight: 600;'>Automatización de puertas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;'>Brazo FAAC 400 CBACL</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Código</div><div style='font-weight: 600;'>10420112</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Código</div><div style='font-weight: 600;'>10420112</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Código</div><div style='font-weight: 600;'>10420012</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Código</div><div style='font-weight: 600;'>10420112</div></div></div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.9; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px; margin-top: 16px;'>Nota: Producto de venta unitaria. Verificar compatibilidad con el código de brazo instalado antes de la adquisición.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacitancia optimizada de 25 microfaradios para arranque eficiente
Característica 2	Compatibilidad multi-modelo con tres variantes de brazos FAAC
Característica 3	Instalación simplificada en formato de venta unitaria
Característica 4	Diseño compacto para integración en espacios reducidos
Característica 5	Aplicación específica en sistemas de automatización de puertas
Característica 6	Identificación precisa por código de modelo 76012625