



Anclaje Químico en Cápsula / 16 mm / 12.5 cm (4.9 in) / Epoxi Acrilato / Hormigón C20/25 / Cargas Medias-Altas

SKU: CAQU016 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$69.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Anclaje químico en cápsula diseñado para instalaciones profesionales en hormigón no fisurado C20/25. Utiliza resina epoxi acrilato con cuarzo y catalizador que garantiza adherencia estructural superior. Soporta cargas medias-altas estáticas y cuasi-estáticas con resistencia a tracción de hasta 50.4 kN. Operativo en rangos de temperatura de -40°C a +80°C, con máximo de +50°C para aplicaciones de largo plazo. Compatible con espárragos homologados de diámetros M8 a M24 en acero cincado, inoxidable A2 y A4.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Anclaje químico en cápsula<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material base: Hormigón C20/25 no fisurado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Homologación: ETA 08/0350 Opción 8<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resina: Epoxi acrilato con cuarzo y catalizador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia a tracción: Hasta 50.4 kN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura: -40°C a +80°C (máx. +50°C a largo plazo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cargas: Medias-altas estáticas o cuasi-estáticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Materiales disponibles: Acero cincado, inoxidable A2 y A4</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a tracción: Hasta 50.4 kN</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de carga: Medias-altas estáticas o cuasi-estáticas</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango temperatura: -40°C a +80°C</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura largo plazo: Máx. +50°C</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Par de apriete: 80 Nm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y de Instalación</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro cápsula: 17 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud cápsula: 95 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad anclaje: 125 mm (4.9 in)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro taladro: 18 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad mínima base: 160 mm (6.3 in)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material base: Hormigón C20/25 no fisurado</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resina: Epoxi acrilato con cuarzo y catalizador</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espárragos: M8-M24 homologados</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro compatible: M16</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipos de espárragos: Cincados, inoxidable A2 y A4</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción hasta 50.4 kN para cargas exigentes
Característica 2	Rango operativo -40°C a +80°C para entornos extremos
Característica 3	Compatible con espárragos M8-M24 homologados ETA 08/0350
Característica 4	Resina epoxi acrilato con cuarzo para máxima adherencia
Característica 5	Par de apriete 80 Nm para fijación segura y estable
Característica 6	Disponible en acero cincado, inoxidable A2 y A4