



Capuchón Roscable / 14 AWG / Azul / Paquete 25 Piezas / 16.7 x 5.6 x 9.3 mm

SKU: AE-000-15 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$7.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capuchón roscable diseñado para terminación de conexiones eléctricas en instalaciones de cableado estructurado y sistemas de energía. El mecanismo de rosca interna con inserto metálico proporciona sujeción mecánica sin requerir herramientas de crimpado especializadas, reduciendo tiempos de instalación en campo. La codificación por color azul facilita la identificación de circuitos durante auditorías de infraestructura y mantenimiento preventivo. Los boots integrados protegen los extremos de conductores expuestos contra contaminación ambiental y deterioro por oxidación. Fabricado para calibre 14 AWG, compatible con conductores de cobre sólido o trenzado en aplicaciones de baja tensión. Presentación en paquete de 25 piezas para gestión eficiente de inventario en proyectos de mediana escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mecanismo roscable con hilo interno para instalación manual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Codificación cromática azul para trazabilidad de circuitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Inserto metálico para incremento de resistencia mecánica en conexión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Boots de protección para extremos de conductores expuestos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con conductores calibre 14 AWG<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tolerancia dimensional ±1–3 cm para adaptación a variaciones de campo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CódigoAE00015</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre AWG14</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ColorAzul</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (L x An x Al)16.7 x 5.6 x 9.3 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hilo internoSí</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inserto metálicoSí</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Boots de protecciónIncluidos</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tolerancia dimensional±1–3 cm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capuchones roscables25</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>PresentaciónPaquete unitario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca interna con inserto metálico para conexión firme
Característica 2	Identificación rápida por código de color azul
Característica 3	Boots integrados para protección de extremos expuestos
Característica 4	Tolerancia dimensional ±1-3 cm para adaptabilidad en campo
Característica 5	Diseño roscable que elimina necesidad de herramientas crimpadoras
Característica 6	Paquete de 25 unidades para mantenimiento de inventario eficiente