



Capuchón de Cable Roscable / 18 AWG / Inserto Metálico / Paquete 25 piezas / Gris

SKU: AE00010 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$5.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capuchón roscable diseñado para instalaciones eléctricas en entornos residenciales, comerciales y de control industrial. Fabricado en material aislante con inserto metálico interno que proporciona resistencia mecánica superior durante el apriete y uso continuo. La rosca interna estandarizada garantiza acoplamiento firme con conductores de 18 AWG, mientras que la boquilla de alivio de tensión protege la integridad del cable contra tracción y flexión en puntos de conexión críticos. El acabado gris permite identificación rápida en tableros con múltiples circuitos codificados por color. Presentación en paquete de 25 unidades para optimizar inventario de mantenimiento y proyectos de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Capuchón roscable con boquilla de alivio de tensión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Calibre compatible: 18 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Gris<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rosca: Interna para conexión segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Inserto: Metálico para mayor resistencia mecánica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aislante eléctrico<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Ergonómico para fácil manipulación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Dimensiones</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud (A): 15.15 mm</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altura (B): 5.6 mm</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro (ØD): 8.1 mm</div><div style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tolerancia: ±1~3 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Calibre: 18 AWG</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Gris</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rosca: Interna</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inserto: Metálico</div><div style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aislante eléctrico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad: 25 capuchones roscables</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexiones eléctricas en tableros de distribución<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalaciones residenciales y comerciales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Equipos de control y automatización</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca interna para conexiones seguras y duraderas
Característica 2	Inserto metálico que aumenta la resistencia mecánica
Característica 3	Boquilla con alivio de tensión para proteger el cableado
Característica 4	Material aislante para protección eléctrica en conexiones
Característica 5	Diseño ergonómico que facilita la manipulación en instalaciones
Característica 6	Identificación visual clara por color gris uniforme