



Carátula Marcador de Wattmetro / Voltaje 0-35 V / Corriente 3 A / Pantalla LCD / Protección contra Sobrecarga

SKU: M1 Marca: ASTRON

\$629.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Carátula marcador de wattmetro diseñada para integrarse con fuentes de alimentación modelo VS-35M. Permite la monitorización simultánea de parámetros eléctricos mediante pantalla LCD de alta precisión. Incorpora protección contra sobrecarga para salvaguardar equipos conectados durante operación continua. Su bajo nivel de ruido electromagnético y acústico la hace apta para entornos de trabajo sensibles como laboratorios de electrónica, bancos de prueba y estaciones de reparación. El diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos sin comprometer la legibilidad de las mediciones.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de medición de voltaje: 0-35 V DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Corriente máxima de salida: 3 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pantalla LCD de alta precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección contra sobrecarga incorporada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Bajo ruido de operación para trabajos sensibles<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compacto y ergonómico para fácil uso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 10px;*>Rango voltaje: 0-35 V<li style='margin-bottom: 10px;*>Corriente máxima: 3 A<li style='margin-bottom: 10px;*>Pantalla LCD alta precisión<li style='margin-bottom: 10px;*>Protección contra sobrecarga</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Operativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 10px;*>Diseño compacto<li style='margin-bottom: 10px;*>Ergonomía para fácil uso<li style='margin-bottom: 10px;*>Bajo ruido de operación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Fuente de alimentación VS-35M</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición simultánea de voltaje y corriente en tiempo real
Característica 2	Pantalla LCD de alta precisión para lecturas exactas
Característica 3	Protección contra sobrecarga integrada para seguridad del equipo
Característica 4	Bajo ruido de operación ideal para laboratorios y electrónica sensible
Característica 5	Diseño compacto para integración en fuentes de alimentación VS-35M
Característica 6	Operación ergonómica para ajustes rápidos en campo