



Carcasa de Montaje para Ambientes Hostiles / IP66 / Compatible con Emisores OSID / Exterior

SKU: OSID-EHE Marca: XTRALIS Categoría: Detectores de Tipo Beam

\$6,560.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta carcasa de montaje para ambientes hostiles está diseñada para proteger emisores OSID en condiciones exteriores exigentes. Con certificación IP66, garantiza una barrera efectiva contra la entrada de polvo y chorros de agua, manteniendo la integridad operativa de los dispositivos sensibles. Su arquitectura permite la conexión simultánea de múltiples emisores, optimizando la infraestructura de detección por imágenes de humo en grandes espacios. La integración con tecnología de alta potencia (HP) asegura rendimiento estable incluso en distancias de detección extendidas. Su diseño mecánico facilita una instalación segura y duradera en aplicaciones industriales, comerciales y de infraestructura crítica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Protección IP66 para operación confiable en ambientes hostiles y exterioresCompatibilidad con emisores OSE-SP, OSE-SPW, OSE-HP-01 y OSE-HPWConexión optimizada que permite integrar múltiples dispositivos OSE en una sola unidadIntegración avanzada con tecnología OSE-HPW de alta potenciaInterfaz intuitiva que simplifica la configuración con modelos OSE-SPWMecanismo de instalación rápida y segura diseñado para montaje exterior<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Protección Ambiental</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 500;'>IP66</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; margin-top: 4px; opacity: 0.9;'>Totalmente protegida contra polvo y chorros de agua potentes</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 500;'>Exteriores / Ambientes Hostiles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; margin-top: 4px; opacity: 0.9;'>Cuatro modelos de emisores OSID soportados</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Conectividad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 500;'>Múltiples Dispositivos OSE</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; margin-top: 4px; opacity: 0.9;'>Conexión optimizada para configuraciones escalables</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Tecnología Integrada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 500;'>OSE-HPW de Alta Potencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; margin-top: 4px; opacity: 0.9;'>Soporte para distancias de detección extendidas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Instalación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 500;'>Rápida y Segura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; margin-top: 4px; opacity: 0.9;'>Procedimiento simplificado para montaje exterior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y agua en condiciones extremas
Característica 2	Compatibilidad con cuatro modelos de emisores OSID
Característica 3	Conexión optimizada para múltiples dispositivos simultáneos
Característica 4	Integración avanzada con tecnología de alta potencia
Característica 5	Interfaz intuitiva para configuración simplificada
Característica 6	Instalación rápida y segura en entornos exteriores