



Carcasa de Montaje / IP66 / NEMA 4-4X / IK07 / Compatible con Receptores OSID / ABS / -25°C a +60°C

SKU: OSID-EHI Marca: XTRALIS Categoría: Detectores de Tipo Beam

\$8,080.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La carcasa de montaje OSIDEHI está diseñada para proteger emisores y receptores OSID, incluyendo los modelos OSI-10 y OSI-90, en entornos industriales sometidos a polvo, humedad y condiciones climáticas extremas. Construida en material ABS con clasificación IK07, ofrece resistencia a impactos junto con protección IP66 y NEMA 4-4X contra la entrada de polvo y agua. Incorpora una ventana de vidrio adicional en la parte inferior que permite la visibilidad directa de los LED de alarma y falla sin necesidad de abrir la cubierta. Su diseño incluye una entrada dedicada para el cable FTDI OSP-001, aperturas para cableado de entrada y salida, y tres conexiones roscadas pretaladradas que facilitan el montaje fijo en superficies. El rango de operación de -25°C a +60°C y la opción de calentador interno de 5W aseguran el funcionamiento continuo incluso en condiciones de alta condensación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con receptores OSID OSI-10 y OSI-90<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección IP66 y NEMA 4-4X para ambientes hostiles<li style='margin-bottom: 8px;*>Material ABS con clasificación de impacto IK07<li style='margin-bottom: 8px;*>Ventana de vidrio adicional para visibilidad de LED de estado<li style='margin-bottom: 8px;*>Entrada dedicada para cable FTDI OSP-001<li style='margin-bottom: 8px;*>3 conexiones roscadas pretaladradas para montaje fijo<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de temperatura operativa de -25°C a +60°C<li style='margin-bottom: 8px;*>Opción de calentador interno de mínimo 5W para control de condensación<li style='margin-bottom: 8px;*>Aperturas de entrada y salida para gestión de cableado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Compatible con receptores OSID OSI-10 y OSI-90<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección IP66 / NEMA 4-4X<li style='margin-bottom: 6px;*>Rango de temperatura: -25°C a +60°C<li style='margin-bottom: 6px;*>Opción de calentador interno de mínimo 5W para condensación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Material: ABS resistente<li style='margin-bottom: 6px;*>Clasificación de impacto: IK07<li style='margin-bottom: 6px;*>Ventana de vidrio adicional inferior para LED<li style='margin-bottom: 6px;*>Entrada dedicada para cable FTDI OSP-001<li style='margin-bottom: 6px;*>3 conexiones roscadas pretaladradas<li style='margin-bottom: 6px;*>Aperturas de entrada y salida para cableado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Carcasa de montaje OSIDEHI</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 y NEMA 4-4X para entornos extremos
Característica 2	Material ABS con resistencia al impacto IK07
Característica 3	Ventana de vidrio para visibilidad de LED de estado
Característica 4	Entrada dedicada para cable FTDI OSP-001
Característica 5	3 conexiones roscadas para montaje fijo seguro
Característica 6	Opción de calentador interno de 5W anti-condensación