



Carcasa Inteligente para Detector de Humo en Ductos / Ajustable Cuadrada y Rectangular / Velocidad de Aire 100 a 4,000 pies/min (0.5 a 20.32 m/s) / UL 268A / Sin Relevador

SKU: DNR Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$3,384.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa inteligente no relevadora de la serie InnovairFlex, diseñada para alojar un cabezal fotoeléctrico direccional (no incluido) en aplicaciones de detección de humo dentro de ductos de aire acondicionado y ventilación. Su estructura ajustable permite el montaje en configuraciones cuadradas y rectangulares, adaptándose a ductos redondos o rectangulares. Incorpora tubos de muestreo enchufables sin herramientas que simplifican la instalación y el mantenimiento. Opera en velocidades de aire de 100 a 4,000 pies/min (0.5 a 20.32 m/s) con un rango de temperatura de -20 a 70 °C y humedad de 0 a 95% sin condensación. Incluye protección por señal de sabotaje si la cubierta se retira o se instala incorrectamente. Requiere alimentación únicamente por línea de comunicación y cuenta con espacio interno para montar un módulo de relevador opcional. Listada UL 268A.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carcasa ajustable para montaje en configuraciones cuadradas y rectangulares<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opera en velocidades de aire de 100 a 4,000 pies/min (0.5 a 20.32 m/s)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tubos de muestreo enchufables sin herramientas para instalación rápida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura de operación de -20 a 70 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Humedad de operación de 0 a 95% sin condensación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Señal de sabotaje si la cubierta se retira o se instala mal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espacio interno para montar un módulo de relevador opcional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Listada UL 268A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requiere alimentación solo por línea de comunicación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con cabezales direccionables Notifier, Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Velocidad de aire: 100 a 4,000 pies/min (0.5 a 20.32 m/s)<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -20 a 70 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Humedad: 0 a 95% sin condensación<li style='margin-bottom: 6px;'>Señal de sabotaje por retiro o instalación incorrecta de cubierta</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño ajustable para huecos cuadrados y rectangulares<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje en ductos redondos o rectangulares<li style='margin-bottom: 6px;'>Tubos de muestreo enchufables sin herramientas<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: solo por línea de comunicación<li style='margin-bottom: 6px;'>Espacio interno para módulo de relevador opcional<li style='margin-bottom: 6px;'>Listada UL 268A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Carcasa inteligente no relevadora DNR<li style='margin-bottom: 6px;'>Tubos de muestreo enchufables<li style='margin-bottom: 6px;'>Cabezal fotoeléctrico direccional no incluido (venta separada)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa ajustable para montaje en configuraciones cuadradas y rectangulares
Característica 2	Opera en velocidades de aire de 100 a 4,000 pies/min (0.5 a 20.32 m/s)
Característica 3	Tubos de muestreo enchufables sin herramientas para instalación rápida
Característica 4	Rango de temperatura de operación de -20 a 70 °C y humedad de 0 a 95% sin condensación
Característica 5	Señal de sabotaje si la cubierta se retira o se instala mal
Característica 6	Espacio interno para montar un módulo de relevador opcional
Característica 7	Listada UL 268A; requiere alimentación solo por línea de comunicación