

Sin imagen disponible

Carcasa para Detección de Humo en Ductos / Flujo de Aire 100 a 4000 pies/min / Rango de Temperatura -20 a 70 °C / Montaje Cuadrado y Rectangular / Entrada de Conducto 1/2"

SKU: DNRW Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$7,712.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La carcasa DNRW está diseñada para la detección de humo en aplicaciones de ductos HVAC, ofreciendo compatibilidad con detectores direccionables fotoeléctricos de bajo flujo de marcas Fire-Lite, Notifier, Silent Knight y Farenhyt. Su construcción ajustable permite el montaje tanto en ductos cuadrados como rectangulares, mientras que los tubos de muestreo enchufables sin herramientas simplifican significativamente la instalación y el mantenimiento. La cubierta transparente facilita la inspección visual del detector sin necesidad de desmontar la unidad, reduciendo el tiempo de servicio. El diseño incluye espacio ampliado de cableado con entrada de conducto de 1/2 pulgada y está preparado para operar en condiciones ambientales exigentes con rangos de temperatura de -20 a 70 °C y humedad de 0 a 95 % sin condensación. El cabezal del detector y la base se adquieren por separado según la plataforma direccionable requerida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con detectores direccionables de humo de marcas Fire-Lite, Notifier, Silent Knight y Farenhyt<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Índice de velocidad del aire de 100 pies/min a 4000 pies/min<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de temperatura de operación: -20 °C a 70 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de humedad de operación: 0 % a 95 % sin condensación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tubos de muestreo conectables sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Espacio ampliado de cableado con entrada de conducto de 1/2'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño ajustable para montaje cuadrado y rectangular<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Incluye base para detector (cabezal del detector vendido por separado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología fotoeléctrica integrada de bajo flujo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad de aire: 100 a 4000 pies/min<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C<li style='padding: 6px 0;*>Humedad: 0 % a 95 % sin condensación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño ajustable para ductos cuadrados y rectangulares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tubos de muestreo enchufables sin herramientas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cubierta transparente<li style='padding: 6px 0;*>Entrada de conducto: 1/2'</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carcasa para detección de humo en ductos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Base para detector<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7;*>Detector de humo no incluido</div></div></div>