



Carcasa Protectora / Acero Inoxidable / -40°C a 60°C / 189×97×49 mm / 7.43×3.82×1.91 pulgadas

SKU: DS-KABV9503-RS Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$259.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Carcasa protectora diseñada específicamente para resguardar frentes de calle en instalaciones de videoporteros IP. Fabricada en acero inoxidable de grado industrial, proporciona una barrera efectiva contra agentes atmosféricos, polvo y salpicaduras en entornos exteriores. Su construcción robusta permite operación continua en condiciones climáticas extremas, desde heladas intensas hasta ambientes cálidos. El soporte integrado facilita la instalación superficial sin requerir modificaciones estructurales complejas. Las dimensiones compactas optimizan la integración estética en fachadas y puntos de acceso con espacio limitado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Compatibilidad exclusiva con frente de calle DS-KV9503-WBE1Material de acero inoxidable resistente a corrosión y oxidaciónOperación garantizada en rango térmico de -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)Instalación superficial con soporte integrado preinstaladoFactor de protección optimizado para condiciones de intemperie severasFormato compacto que minimiza la huella visual en la instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-40°C a 60°C
(-40°F a 140°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>189 x 97 x 49 mm
7.43 x 3.82 x 1.91 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Superficie con soporte integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Modelo compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>DS-KV9503-WBE1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Función principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Protección física del frente de calle</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Nota de instalación</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; line-height: 1.5;'>El frente de calle DS-KV9503-WBE1 incluye su propio sistema de montaje. Esta carcasa actúa como elemento protector adicional que se instala sobre el equipo sin interferir con su operación ni conectividad.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra intemperie para frentes de calle
Característica 2	Acero inoxidable anticorrosión de alta durabilidad
Característica 3	Soporte integrado para instalación superficial rápida
Característica 4	Rango térmico extremo de -40°C a 60°C
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Robustez para entornos industriales exigentes