



Carcasa Protectora para Biométrico / 188.6×85×42 mm / 7.4×3.3×1.7 pulg / Material SECC / Resistente a Lluvia

SKU: DS-KAB502-S1 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$231.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta carcasa protectora está diseñada específicamente para resguardar el terminal biométrico DS-KIT502 en entornos exteriores expuestos a condiciones climáticas variables. Su construcción en material SECC garantiza resistencia estructural superior frente a impactos, corrosión y desgaste por uso continuo. El diseño ergonómico permite una instalación rápida y un mantenimiento simplificado, mientras que su perfil compacto asegura una integración estética en puntos de acceso corporativos, industriales o institucionales. La protección contra lluvia mantiene la funcionalidad óptima del lector biométrico sin comprometer la experiencia del usuario final.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Protección integral contra lluvia y condiciones climáticas adversasConstrucción robusta en material SECC de alta durabilidadDiseño ergonómico que facilita instalación y mantenimientoDimensiones compactas para integración discreta en entradasPeso ultraligero que minimiza carga estructural en montajesCompatibilidad exclusiva con terminal biométrico DS-KIT502<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Modelo Compatible</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>DS-KIT502</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>188.6 × 85 × 42 mm</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 4px;'>7.4 × 3.3 × 1.7 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>242.5 g</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 4px;'>0.5 lb</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>SECC (Steel Electrogalvanized Cold-rolled Coil)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Protección Ambiental</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Resistente a lluvia y condiciones climáticas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra lluvia y condiciones climáticas adversas
Característica 2	Construcción robusta en material SECC de alta durabilidad
Característica 3	Diseño ergonómico que facilita instalación y mantenimiento
Característica 4	Dimensiones compactas para integración discreta en entradas
Característica 5	Peso ultraligero de 242.5 g que minimiza carga estructural
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con terminal biométrico DS-KIT502