



Carcasa Protectora para Biométricos / SGCC / 178.08×85×42.06 mm / 0.58×0.28×0.14 ft

SKU: DS-KAB344S-1 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$211.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta carcasa protectora está diseñada para resguardar terminales biométricos de la serie DS-K1T344 en entornos exteriores o semioexteriores expuestos a condiciones climáticas variables. Fabricada en acero SGCC de alta resistencia a la corrosión, garantiza la integridad operativa del dispositivo al protegerlo de la lluvia, humedad y agentes atmosféricos sin comprometer la ventilación necesaria. Su diseño compacto y ergonómico permite una integración discreta en puntos de acceso con espacio limitado, mientras que la arquitectura de la carcasa preserva el acceso inmediato a todos los puertos y conectores del terminal. La instalación simplificada reduce los tiempos de despliegue en proyectos de control de acceso profesional.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'>Protección efectiva contra lluvia y condiciones climáticas adversasMaterial SGCC con alta resistencia a la corrosión prolongadaDiseño compacto y ergonómico optimizado para espacios reducidosCompatibilidad extendida con ocho modelos de la serie DS-K1T344Acceso directo a puertos y conectores sin desmontaje de la carcasaInstalación simplificada que acelera los despliegues profesionales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>178.08 x 85 x 42.06 mm
(0.58 x 0.28 x 0.14 ft)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>SGCC (acero galvanizado en caliente)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelos compatibles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 20px;'>DS-K1T344MBFWX-E1DS-K1T344EBFWX-E1DS-K1T344MBWX-QRE1DS-K1T344MBWX-E1DS-K1T344MBFX-E1DS-K1T344MX-E1DS-K1T344EX-E1DS-K1T344EBWX-QRE1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra lluvia y condiciones climáticas adversas
Característica 2	Material SGCC resistente a la corrosión prolongada
Característica 3	Diseño compacto y ergonómico para espacios reducidos
Característica 4	Compatibilidad con ocho modelos de serie DS-K1T344
Característica 5	Acceso directo a puertos sin desmontar la carcasa
Característica 6	Instalación simplificada para despliegues rápidos