



Carcasa protectora para frentes de calle / Acero inoxidable / -40 a 60 °C / 189x97x49 mm / 7.43x3.82x1.91 pulgadas

SKU: DS-KABV8113-RS Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$291.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px;*>Carcasa protectora para frentes de calle</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>Esta carcasa protectora está diseñada específicamente para resguardar los frentes de calle de videoporteros en instalaciones de 1, 2 y 4 departamentos. Fabricada en acero inoxidable de alta resistencia, proporciona una barrera efectiva contra lluvia, polvo, radiación solar y otras condiciones climáticas adversas que pueden comprometer el rendimiento a largo plazo del equipo. Su diseño permite la instalación en superficie sin requerir modificaciones estructurales complejas, manteniendo la integridad estética del entorno. El rango de temperatura operativa garantiza funcionamiento continuo tanto en regiones de extremo frío como de intenso calor.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; font-style: italic;*>Nota: Los frentes de calle incluyen su propio sistema de montaje para instalación. Este accesorio funciona exclusivamente como carcasa protectora adicional.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatibilidad con frentes de calle versiones (B) y (C) de 1, 2 y 4 departamentosMaterial de acero inoxidable resistente a la corrosión y desgasteProtección duradera contra condiciones climáticas extremasRango de temperatura de operación: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)Dimensiones compactas para integración discreta en fachadasMontaje en superficie sin requerir herramientas especializadas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones (An x Al x Pr)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>189 x 97 x 49 mm</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;*>7.43 x 3.82 x 1.91 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>DS-KV8X13WME1(B) / DS-KV8X13WME1(C)</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;*>Versiones de 1, 2 y 4 departamentos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Montaje en superficie</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Función</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Carcasa protectora para frente de calle</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra condiciones climáticas extremas
Característica 2	Compatible con versiones B y C de 1, 2 y 4 departamentos
Característica 3	Construcción en acero inoxidable resistente a la corrosión
Característica 4	Operación confiable de -40 °C a 60 °C
Característica 5	Instalación en superficie sin modificaciones complejas
Característica 6	Diseño compacto que mantiene estética profesional