



Carcasa Protectora de Metal / 312 × 150 × 129 mm / Control de Acceso y Reconocimiento Facial / -50 °C a 60 °C / Humedad 5% a 95%

SKU: JY-004-M Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$320.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa protectora fabricada en metal diseñada para resguardar equipos de control de acceso y dispositivos de reconocimiento facial en entornos exteriores exigentes. Su construcción robusta soporta temperaturas extremas desde -50 °C hasta 60 °C y rangos de humedad del 5% al 95%, garantizando la continuidad operativa en condiciones climáticas adversas. El diseño universal permite la adaptación a múltiples modelos de dispositivos, facilitando la estandarización de instalaciones. Las dimensiones precisas de 312 × 150 × 129 mm optimizan el espacio disponible mientras proporcionan protección estructural integral contra impactos, polvo y exposición ambiental.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Metal resistente a condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño universal adaptable a múltiples dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 312 × 150 × 129 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección para control de acceso y reconocimiento facial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura: -50 °C a 60 °C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Humedad de operación: 5% a 95%</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -50 °C a 60 °C</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Humedad de operación: 5% a 95%</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Metal</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 312 × 150 × 129 mm</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección para equipos de control de acceso</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección para dispositivos de reconocimiento facial</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección en exteriores con rango de temperatura extremo -50 °C a 60 °C
Característica 2	Construcción metálica resistente a condiciones ambientales severas
Característica 3	Diseño universal compatible con múltiples modelos de control de acceso
Característica 4	Protección integral para dispositivos de reconocimiento facial
Característica 5	Operación confiable en humedad del 5% al 95% sin condensación
Característica 6	Instalación simplificada con dimensiones estandarizadas