



Carcasa Ultra Resistente / 200 cm (6.56 ft) de Altura / Instalación en Suelo / Visión 360° / Compatible con Sensores Fotoeléctricos

SKU: AX-TW200 Marca: OPTEX Categoría: Carcasas

\$15,085.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Carcasa ultra resistente diseñada para exteriores que oculta los rayos infrarrojos activos en cerramientos perimetrales, aumentando la seguridad y flexibilidad de los sistemas de protección. Los haces duales y cuádruples de sensores fotoeléctricos se montan directamente en su interior, haciendo que el número y la altura de las vigas instaladas sean desconocidos para posibles intrusos. La estructura permite integrar iluminación o una cámara fija en una carcasa especial superior, logrando que un sistema de seguridad completo se fusione discretamente con su entorno. El diseño proporciona una vista sin obstrucciones de 360° para los haces, eliminando puntos ciegos en la cobertura perimetral.

Características Principales

- Oculta haces infrarrojos activos para aumentar nivel de seguridad
- Altura ajustable hasta 200 cm (6.56 ft)
- Instalación en suelo para mayor estabilidad estructural
- Visión 360° sin obstrucciones ni puntos ciegos
- Compatible con sensores fotoeléctricos SL de haces duales y cuádruples
- Permite montaje de iluminación y cámaras fijas en carcasa superior
- Diseño discreto para integración perfecta en entornos

Especificaciones Técnicas

Tipos de Instalación

- Montaje en suelo
- Campo de Visión 360° sin obstrucciones

Compatibilidad

Sensores fotoeléctricos SL (haces duales y cuádruples)

Entorno de Uso

Exteriores, aplicaciones perimetrales

Opciones de Integración

- Iluminación y cámara fija en carcasa superior

Característica Constructiva

Beneficio de Seguridad

Número y altura de haces desconocidos para intrusos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Oculta haces infrarrojos activos de intrusos
Característica 2	Altura ajustable hasta 200 cm para flexibilidad de cobertura
Característica 3	Base de suelo para máxima estabilidad estructural
Característica 4	Vista panorámica 360° sin puntos ciegos
Característica 5	Permite integrar iluminación y cámaras fijas
Característica 6	Diseño discreto para fusión con el entorno