



Carga fantasma de 50 Ohm, 60 Watt (max.) (10 Seg.), DC-1000 MHz, Conector N Macho.

SKU: 1640 Marca: EMR CORPORATION Categoría: Combinadores

\$2,967.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Carga fantasma de 50 ohmios diseñada para aplicaciones de prueba y medición RF en circuitos de comunicación. Ofrece coincidencia de impedancia estable en toda la banda de operación desde DC hasta 1000 MHz, con capacidad de disipación térmica mediante disipador de aluminio integrado. Su conector N macho permite conexión directa a equipos de prueba y sistemas de radiofrecuencia. La construcción con acabado anodizado negro proporciona resistencia a condiciones de laboratorio y campo. Soporta picos de potencia de hasta 60 watts durante 10 segundos con retorno mínimo de 26 dB.Características principalesCoincidencia de 50 ohmios en aplicaciones DC-1000 MHzPérdida por retorno de 26 dB hasta 1 GHzGran área superficial para disipación térmica adecuadaConector RF tipo N machoAcabado anodizado en negroDisipador de temperatura en aluminioEspecificaciones técnicasEléctricasBanda de frecuencia: DC - 1000 MHzPotencia de entrada (máx.): 60 W Pérdida por retorno (mín.): 26 dBImpedancia (nom.): 50 ΩMecánicasTipo de conector RF: N machoAcabado: Anodizado en negroDisipador de temperatura: AluminioDimensiones (alto x ancho): 76 x 25 mm (2.99 x 0.98 pulgadas)Peso neto: 0.1 kgPeso de envío: 0.5 kgAmbientalesTemperatura de operación: -30 °C a +60 °CTemperatura de almacenamiento: -40 °C a +100 °CHumedad de operación: 90% sin condensaciónAplicacionesPruebas y medición RFCircuitos de prueba

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Disipador de aluminio para control térmico eficiente
Característica 2	Pérdida por retorno mínima de 26 dB hasta 1 GHz
Característica 3	Coincidencia de impedancia estable en toda la banda
Característica 4	Acabado anodizado negro para durabilidad
Característica 5	Operación confiable de -30 °C a +60 °C
Característica 6	Diseño compacto para pruebas RF portátiles