



Carga para Soldadura Exotérmica / 150 Unidades / Cartuchos Resistentes a Humedad / Cobre a Cobre y Cobre a Acero

SKU: TG-CARGA-150 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$284.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga para soldadura exotérmica de 150 unidades diseñada para la realización de uniones eléctricas permanentes en sistemas de puesta a tierra y protección contra rayos. Cada cartucho contiene polvo de ignición integrado en su fondo, eliminando la necesidad de preparación adicional en campo. La fórmula especializada permite obtener conexiones de alta resistencia mecánica y baja resistencia eléctrica entre conductores de cobre y acero estructural. Los cartuchos de plástico resistentes a la humedad garantizan la estabilidad química del material durante almacenamiento y transporte. El marcado individual de cada unidad facilita el control de inventario y la trazabilidad en proyectos de infraestructura eléctrica y telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cartuchos de plástico resistentes a la humedad ambiental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Marcado individual para manejo sencillo y seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Polvo de ignición integrado en el fondo del cartucho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con uniones cobre a cobre y cobre a acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fórmula especializada para soldadura exotérmica de alta resistencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de unión: Cobre a cobre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de unión: Cobre a acero estructural<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Conexiones eléctricas permanentes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de cartucho: Plástico resistente a humedad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Polvo de ignición: Empacado en fondo de cartucho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marcado: Individual por unidad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>150 cartuchos de carga para soldadura exotérmica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cartuchos de plástico sellados contra humedad ambiental
Característica 2	Marcado individual para identificación y manejo seguro en obra
Característica 3	Polvo de ignición preempacado en fondo del cartucho
Característica 4	Fórmula especializada para uniones de alta conductividad eléctrica
Característica 5	Compatible con conexiones cobre-cobre y cobre-acero estructural
Característica 6	Diseñado para conexiones eléctricas permanentes de baja resistencia