



Carga para Soldadura Exotérmica / 65 g / Cobre a Cobre y Cobre a Acero Estructural / Cartuchos con Polvo de Ignición Integrado / Resistentes a Humedad

SKU: TG-CARGA-65 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$156.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Carga para soldadura exotérmica de 65 gramos diseñada para la unión permanente de conductores metálicos en sistemas de puesta a tierra y protección contra rayos. Cada cartucho plástico incorpora polvo de ignición en su fondo, eliminando la necesidad de preparación manual previa al proceso. La formulación permite conexiones tipo CA entre cobre y cobre, así como uniones entre cobre y acero estructural, garantizando baja resistencia eléctrica y alta durabilidad mecánica. Los cartuchos están individualmente marcados y protegidos contra la humedad, facilitando su identificación, manejo en campo y conservación de las propiedades reactivas del material. El diseño optimizado asegura una reacción controlada que minimiza riesgos operativos durante la soldadura exotérmica.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cartuchos plásticos resistentes a la humedad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cartuchos marcados individualmente para fácil manejo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Polvo de ignición integrado en cada cartucho<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conexiones tipo CA cobre a cobre<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conexiones tipo CA cobre a acero</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de conexión: CA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Materiales compatibles: Cobre a cobre<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Materiales compatibles: Cobre a acero estructural</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y de Empaque</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Contenedor: Cartuchos plásticos individuales<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia: Protección contra humedad<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Marcado: Individual por cartucho<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Polvo de ignición: Empacado en fondo de cartucho</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 cartucho de carga para soldadura exotérmica de 65 g</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cartuchos plásticos herméticos contra humedad para almacenamiento prolongado
Característica 2	Identificación individual en cada cartucho para trazabilidad y control de inventario
Característica 3	Polvo de ignición preempacado en fondo del cartucho elimina preparación manual
Característica 4	Conexiones tipo CA para uniones cobre-cobre de alta conductividad eléctrica
Característica 5	Compatibilidad cobre-acero estructural para sistemas de puesta a tierra mixtos
Característica 6	Diseño optimizado para proceso de soldadura exotérmica controlada y segura