



Carga Terminal Fantasma Seca de 50 Ohm, 15 Watt, DC-500 MHz, conector UHF macho (PL-259).

SKU: DL30A Marca: PARTS Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$1,933.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Carga terminal fantasma seca diseñada para pruebas de equipos de transmisión RF sin irradiar señales al espectro radioeléctrico. Permite verificar el funcionamiento de transmisores con una carga de impedancia controlada de 50 Ohm, eliminando la necesidad de conectar antenas durante procedimientos de mantenimiento, ajuste o diagnóstico. Su construcción compacta la hace ideal para bancos de prueba portátiles y espacios reducidos en centros de comunicaciones. Opera en rango continuo desde DC hasta 500 MHz con excelente comportamiento de adaptación, manteniendo relación de onda estacionaria máxima de 1.15:1 en todo su espectro. La gestión térmica permite ciclos de potencia escalonados: 15 watts en servicio continuo, 20 watts durante 5 minutos, 50 watts durante 1 minuto, o picos de 100 watts por 30 segundos, brindando flexibilidad para diferentes protocolos de prueba. Características Principales Prueba de transmisores sin emisión de ondas de radio Rango de frecuencia DC a 500 MHz Potencia continua 15W con capacidad de pico hasta 100W VSWR máximo 1.15:1 en rango completo Conector UHF macho PL-259 Impedancia nominal 50 Ohm Dimensiones compactas 30 x 75 mm Especificaciones Técnicas Frecuencia DC - 500 MHz Potencia Continua 15 Watt Potencia 5 min 20 Watt Potencia 1 min 50 Watt Potencia 30 seg 100 Watt Impedancia 50 Ohm VSWR Máximo 1.15:1 Conector UHF Macho (PL-259) Dimensiones 30 x 75 mm Tipo Carga seca compacta

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prueba equipos RF sin emitir señales al ambiente
Característica 2	Soporta picos de 100W en periodos breves de operación
Característica 3	VSWR ultra bajo 1.15:1 en todo el rango de frecuencias
Característica 4	Construcción compacta para instalaciones con espacio limitado
Característica 5	Conector UHF macho PL-259 compatible con equipos estándar
Característica 6	Impedancia 50 Ohm para sistemas de radio profesionales