



Cargador Vehicular / 30W / Puertos USB-C PD 3.0 y USB-A QC 3.0 / Entrada 12-24V / Aluminio / Protección Integral

SKU: 40858 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$202.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador vehicular de 30 W equipado con un puerto USB-C compatible con Power Delivery 3.0 y un puerto USB-A con Quick Charge 3.0, permitiendo la carga simultánea de dos dispositivos en entornos de 12 V a 24 V. La interfaz USB-C entrega hasta 30 W, mientras que el puerto USB-A proporciona hasta 22.5 W, con soporte adicional para protocolos QC4.0, SCP y PPS. Su estructura en aleación de aluminio optimiza la disipación térmica y garantiza durabilidad mecánica en condiciones de vibración propias del transporte. Integra un chip inteligente de protección eléctrica contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito, además de un indicador LED de estado. Ha sido validado en más de 3000 enchufes de encendedor para asegurar compatibilidad universal en automóviles, camionetas y unidades de carga.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga simultánea de 2 dispositivos mediante puertos USB-C y USB-APuerto USB-C: hasta 30 W con Power Delivery 3.0Puerto USB-A: hasta 22.5 W con Quick Charge 3.0Compatibilidad con protocolos PD3.0, QC4.0, SCP y PPSEntrada DC 12-24 V a 4 A para automóviles, camionetas y camionesDiseño anti-vibración para estabilidad en trayectos irregularesChasis en aleación de aluminio con disipación térmica activaChip inteligente de protección integral contra anomalías eléctricasIndicador LED de estado operativoValidado en más de 3000 enchufes de encendedor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia total máxima: 30 WPuerto USB-C: hasta 30 W (Power Delivery 3.0)Puerto USB-A: hasta 22.5 W (Quick Charge 3.0)Protocolos soportados: PD3.0, QC4.0, SCP, PPSEficiencia: 0-58% en 30 min (iPhone 13 vía USB-C); 0-80% en 30 min (vía USB-A QC 3.0)Carga simultánea de dos dispositivos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: DC 12-24 VCorriente de entrada: 4 AMaterial: aleación de aluminioProtecciones: sobrecorriente, sobretensión, cortocircuitoIndicador: LEDDiseño: anti-vibración, compactoCompatibilidad de enchufe: más de 3000 modelos validados</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 cargador vehicular</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga simultánea de 2 dispositivos
Característica 2	Diseño anti vibración estable y duradero
Característica 3	Compatibilidad con más de 3000 enchufes probados
Característica 4	Chip inteligente de protección integral
Característica 5	Caja de aleación de aluminio compacta
Característica 6	Múltiples protocolos de carga rápida