



Cargador de Auto / 42.5W / USB-A + USB-C / PD3.0 + QC3.0 / 12-24 VCD / Aluminio

SKU: 60980 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$293.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Cargador de automóvil de 42.5W con dos puertos (USB-A y USB-C) que permite la carga rápida simultánea de dos dispositivos. Compatible con vehículos con sistema eléctrico de 12-24 VCD, incorpora tecnología PD 3.0 y QC 3.0 para optimizar la eficiencia energética en cada conexión. Su construcción en aleación de aluminio garantiza una disipación térmica superior, mientras que el diseño anti vibración asegura estabilidad constante en condiciones de conducción exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Carga rápida simultánea de 2 dispositivos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Diseño anti vibración para mayor estabilidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Más de 3000 ciclos de enchufe probados<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Caja de aleación de aluminio para disipación térmica eficiente<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Protección contra cortocircuitos, sobrecalentamiento, sobrecorrientes y sobrecargas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Soporta protocolos PD3.0, QC3.0 y SCP hasta 42.5W<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Entrada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>DC 12-24V</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Salida USB-C</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Salida USB-A</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Salida Total</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>42.5W</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Protocolos de Carga</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>PD3.0, QC3.0, SCP</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Aleación de aluminio</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Durabilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>+3000 ciclos de enchufe</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Protecciones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Cortocircuito, sobrecalentamiento, sobrecorriente, sobrecarga</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida simultánea de 2 dispositivos
Característica 2	Diseño anti vibración para mayor estabilidad
Característica 3	Más de 3000 ciclos de enchufe probados
Característica 4	Caja de aluminio para disipación térmica eficiente
Característica 5	Protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento
Característica 6	Protocolos PD3.0, QC3.0 y SCP para máxima compatibilidad