



Cargador de Baterías / 12 o 24 Vcc / 25 A / Hasta 250 Ah / Display LCD / Entrada Universal AC 110-220 V

SKU: CHR-250 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cargadores de Baterías

\$2,157.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de baterías de corriente directa diseñado para aplicaciones industriales y domésticas que requieren carga controlada de bancos de baterías de 12 V o 24 V. El equipo entrega una corriente de salida de 25 A, permitiendo la carga de baterías con capacidad de hasta 250 Ah. Incorpora pantalla LCD para visualización en tiempo real de parámetros operativos. La entrada universal AC de 110-220 V a 50/60 Hz elimina la necesidad de selección manual de voltaje de alimentación. Su construcción compacta y peso contenido facilitan su instalación en espacios reducidos y su transporte entre sitios de operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga para baterías de 12 V o 24 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de salida de 25 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga hasta bancos de ~250 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada universal AC 110-220 V, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas: ~200 x 205 x 115 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso aproximado: ~1.8 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de salida: 12 Vcc / 24 Vcc</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente de salida: 25 A</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad máxima de batería: ~250 Ah</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada AC: 110-220 V, 50/60 Hz</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (An x Al x Pr): ~200 x 205 x 115 mm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: ~1.8 kg</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Industrial y doméstica</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz y Monitoreo</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Display: LCD</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función de pantalla: Monitoreo en tiempo real</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal AC 110-220 V para operación global sin transformadores
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de voltaje y corriente mediante LCD
Característica 3	Compatibilidad dual 12 V y 24 V en un solo equipo
Característica 4	Corriente de carga de 25 A para recuperación rápida de baterías
Característica 5	Dimensiones compactas de 200 x 205 x 115 mm para instalación flexible
Característica 6	Peso reducido de ~1.8 kg para transporte y despliegue portátil