



Cargador de Baterías / 12 o 24 Vcc / hasta 40 Ah / 4, 6 o 8 A / Display LCD

SKU: CHR-80 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cargadores de Baterías

\$655.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Cargador de batería inteligente</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>12-24 Vcc hasta 40 Ah</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-220 Vca<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 14.8 V / 29.6 Vcc +/- 0.3%<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 1 Amper<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: Conector a 120 Vca<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Punta de carga<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico ABS<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H): 170 x 88 x 60</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Relacionados</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>CHR-80<li style='margin-bottom: 5px;'>CHR-250</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación universal 100-220 VCA con soporte 50/60 Hz
Característica 2	Precisión de carga ±0.3% en 14.8 y 29.6 Vcc
Característica 3	Corriente constante de 1 A para ciclos seguros
Característica 4	Carcasa de plástico ABS resistente a uso rudo
Característica 5	Operación confiable en rangos de 0°C a 40°C
Característica 6	Diseño compacto de 170 x 88 x 60 mm