



Cargador de Baterías / 2 Bahías / Ni-MH 9V / Corte Automático 5 h / Entrada 100-240V AC / Indicadores LED

SKU: TN141 Marca: PARTS Categoría: Cargadores de Baterías

\$343.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El cargador de 2 bahías para baterías Ni-MH de 9 V está diseñado para entornos profesionales que requieren recarga rápida y segura de celdas recargables. Integra un temporizador de seguridad de 5 horas con corte automático y control Delta V que evita sobrecargas, prolongando la vida útil de las baterías. Los sistemas de protección contra polaridad inversa y cortocircuitos minimizan riesgos operativos, mientras que la detección automática de baterías no recargables previene daños por inserción incorrecta. Cada bahía cuenta con indicador LED independiente que cambia de rojo a verde al completarse la carga, facilitando la supervisión visual del estado. La entrada universal de 100-240 V AC permite su despliegue en cualquier región sin necesidad de adaptadores adicionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo de batería: Ni-MH 9 V<li style='margin-bottom: 8px;*>Bahías de carga: 2<li style='margin-bottom: 8px;*>Temporizador de seguridad: 5 horas con corte automático<li style='margin-bottom: 8px;*>Control de carga: Delta V<li style='margin-bottom: 8px;*>Detección automática de baterías no recargables<li style='margin-bottom: 0;*>Indicadores LED por bahía: rojo (cargando), verde (cargado)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Entrada: 100-240 V AC<li style='margin-bottom: 0;*>Protecciones: polaridad inversa, cortocircuito</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 0;*>Cargador de 2 bahías para baterías Ni-MH 9 V</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Temporizador de seguridad de 5 horas con corte automático
Característica 2	Protección contra polaridad inversa y cortocircuitos
Característica 3	Detección automática de baterías no recargables
Característica 4	Indicadores LED individuales por bahía con estado de carga
Característica 5	Entrada universal 100-240V AC para operación global
Característica 6	Carga rápida segura con control Delta V