



Cargador de Baterías / 20V 4.0Ah / Entrada 110V / Protección Sobrecarga y Sobrecalentamiento / Diseño Compacto

SKU: FFCL-2004 Marca: DONGCHENG Categoría: Baterías, Cargadores y Accesorios

\$987.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.75rem;'>Cargador de Baterías 20V 4.0Ah</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.25rem;'>El cargador FFCL-2004 es un dispositivo especializado para la recarga de baterías de iones de litio de 20 VCC y 4.0 Ah, diseñado para integrarse con herramientas eléctricas profesionales. Su arquitectura de carga inteligente optimiza el ciclo de recarga, preservando la vida útil de las celdas y manteniendo el rendimiento constante de las herramientas. El sistema incorpora múltiples capas de protección eléctrica que supervisan continuamente los parámetros de temperatura, corriente y voltaje durante todo el proceso de carga.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;'>Su factor de forma compacto permite ubicarlo en espacios reducidos de talleres y áreas de mantenimiento, mientras que el diseño ergonómico facilita su transporte entre distintas estaciones de trabajo. La alimentación a 110 VCA lo hace compatible con la infraestructura eléctrica estándar sin requerir adaptadores adicionales.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem 0;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem; padding-left: 1.25rem;'>Voltaje de operación de entrada: 110 VCA para conexión directa a red estándarVoltaje de carga de salida: 20 VCC con amperaje de 4.0 ACapacidad de carga: baterías de 4.0 AhProtección contra sobrecarga eléctrica con corte automáticoProtección contra sobrecalentamiento con sensor térmico integradoProtección contra cortocircuitos en terminales de salidaDiseño compacto y ergonómico para portabilidad<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem 0;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem;'>Voltaje de entrada</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>110 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem;'>Amperaje de carga</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>4.0 A</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem;'>Capacidad de batería compatible</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>4.0 Ah</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem;'>Protecciones integradas</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>Sobrecarga, sobrecalentamiento, cortocircuito</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem;'>Factor de forma</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>Compacto y ergonómico</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-top: 1rem;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.6;'>Nota de compatibilidad: Este cargador está diseñado para baterías de 20V y 4Ah compatibles con herramientas eléctricas de la marca Dongcheng. Verifique la especificación de su batería antes de la conexión para asegurar la compatibilidad eléctrica y física.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga segura para herramientas eléctricas profesionales
Característica 2	Protección integrada contra cortocircuitos
Característica 3	Diseño ergonómico para uso prolongado
Característica 4	Operación estable a 110 VCA
Característica 5	Indicadores de estado de carga visual
Característica 6	Compatibilidad con baterías 20V 4Ah