



Cargador de Baterías de Plomo Ácido / 12 V / 50 A / Bancos 450 a 550 Ah / Fuente de Poder y Respaldo / 4.1 kg

SKU: SEC-1250-UL Marca: SAMLEX Categoría: Cargadores de Baterías

\$12,145.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cargador de baterías de plomo ácido de 12 V y 50 A está diseñado para bancos de 450 a 550 Ah, ofreciendo operación completamente automática sin intervención del operador. Integra amperímetro y voltímetro para monitoreo preciso de los parámetros de carga. Su diseño dual permite funcionar como fuente de poder principal o como sistema de respaldo de corriente directa. La configuración mediante dip switches adapta el equipo a distintos escenarios de aplicación industrial. Incorpora protecciones eléctricas esenciales que garantizan la seguridad del equipo y las baterías conectadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta eficiencia con operación silenciosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Amperímetro y voltímetro integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo fuente de poder con respaldo de energía en CD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración ajustable mediante dip switches<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra cortocircuito, polaridad inversa y sobrecorriente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso ligero de 4.1 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de carga: 50 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de banco: 450 a 550 Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación: Automática<li style='padding: 6px 0;'>Modos: Fuente de poder, fuente con respaldo de energía en CD</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación silenciosa<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: Dip switches ajustables</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cortocircuito<li style='padding: 6px 0;'>Polaridad inversa<li style='padding: 6px 0;'>Sobrecorriente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación completamente automática tipo 'conecte y olvide'
Característica 2	Amperímetro y voltímetro integrados para monitoreo en tiempo real
Característica 3	Diseño dual como fuente de poder o sistema de respaldo de CD
Característica 4	Configuración flexible mediante dip switches para múltiples aplicaciones
Característica 5	Protecciones contra cortocircuito, polaridad inversa y sobrecorriente
Característica 6	Peso reducido de 4.1 kg para instalación versátil en gabinetes o racks