



Cargador de Baterías de Plomo Ácido / 12 V / 30 A / Bancos 250 a 350 Ah / Operación Automática / Fuente con Respaldo DC

SKU: SEC-1230UL Marca: SAMLEX Categoría: Cargadores de Baterías

\$7,391.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cargador industrial de la serie SEC-UL es un equipo de alta eficiencia diseñado para el mantenimiento de bancos de baterías de plomo ácido de 250 a 350 Ah. Su arquitectura de operación completamente automática elimina la necesidad de supervisión constante, permitiendo al usuario final configurar el sistema y delegar el proceso de carga. El equipo integra un amperímetro para visualización en tiempo real de la corriente de carga, facilitando el diagnóstico operativo. Adicionalmente, su configuración mediante dip switches habilita el modo de fuente con respaldo DC, proporcionando continuidad energética a cargas críticas. Las protecciones eléctricas integradas —cortocircuito, polaridad inversa y sobrecorriente— reducen riesgos de daño tanto al equipo como al banco de baterías conectado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta eficiencia con operación silenciosa y peso ligero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación automática 'conecte y olvide'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Amperímetro integrado para monitoreo constante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función como fuente de poder con respaldo DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración de dip switches para modo respaldo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protecciones contra corto, polaridad inversa y sobrecorriente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad para bancos de baterías de 250 a 350 Ah</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida12 VDC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de carga30 A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de banco250 - 350 Ah</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Modos de operaciónCargador / Fuente DC / Respaldo DC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operativas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ConstrucciónPeso ligero</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel sonoroOperación silenciosa</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MonitoreoAmperímetro integrado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>ConfiguraciónDip switches internos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones y Seguridad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CortocircuitoProtección integrada</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Polaridad inversaProtección integrada</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>SobrecorrienteProtección integrada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa y ligera para entornos de trabajo continuos
Característica 2	Conecte y olvide con carga automática sin intervención manual
Característica 3	Amperímetro integrado para monitoreo constante de corriente
Característica 4	Función dual como fuente de poder y respaldo DC
Característica 5	Dip switches configurables para modo fuente con respaldo
Característica 6	Protecciones contra corto, polaridad inversa y sobrecorriente