



Cargador de Baterías Dual / Carga Simultánea de 2 Baterías / Entrada AC 100~240 V / Salida DC 20 V / Indicador LED Triple / 4 Adaptadores Internacionales

SKU: HM-20322ZC Marca: HIKMICRO Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$4,620.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cargador de baterías de doble bahía diseñado para cámaras térmicas y equipos compatibles con alimentación DC 20 V. Permite la carga simultánea de dos baterías, optimizando los tiempos de preparación del equipo en campo. Incorpora indicadores LED triples que proporcionan información visual clara sobre el estado de carga de cada batería y el funcionamiento del cargador. Su entrada universal AC 100~240 V y los cuatro adaptadores internacionales incluidos permiten su uso en múltiples regiones sin necesidad de accesorios adicionales. El diseño compacto y ligero facilita su transporte en misiones de inspección térmica, mantenimiento industrial y aplicaciones de seguridad.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alimentación: AC 100~240 V / 1.6 A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Salida: DC 20 V / 3.25 A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compartimentos: carga simultánea de 2 baterías<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Baterías: no incluidas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Indicadores LED triples con estados de carga visuales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 4 adaptadores internacionales incluidos: US, UK, EU, AU<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Dimensiones: 130.4×67.9×39.1 mm / Peso: 350 g</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px;">Entrada: AC 100~240 V / 1.6 A<li style="margin-bottom: 8px;">Salida: DC 20 V / 3.25 ACarga simultánea de 2 bateríasLED base rojo fijo: cargador anormalLED base verde fijo: cargador encendidoLED batería rojo fijo: batería cargandoLED batería verde fijo: batería completamente cargada</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones: 130.4×67.9×39.1 mmPeso: 350 gDiseño compacto para transporteAdaptador tipo Estados Unidos (US)Adaptador tipo Reino Unido (UK)Adaptador tipo Europa (EU)Adaptador tipo Australia (AU)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Base de carga dual × 1Fuente de alimentación × 1Adaptador internacional US × 1Adaptador internacional UK × 1Adaptador internacional EU × 1Adaptador internacional AU × 1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga simultánea de 2 baterías en base dual para mayor productividad
Característica 2	Indicadores LED triples con estados visuales de carga y diagnóstico
Característica 3	Entrada universal AC 100-240 V para operación en cualquier región
Característica 4	Salida DC 20 V / 3.25 A para carga rápida y eficiente de dispositivos
Característica 5	4 adaptadores internacionales US, UK, EU y AU incluidos para viajes
Característica 6	Diseño compacto de 130.4×67.9×39.1 mm y 350 g para transporte fácil