



Cargador de Baterías Industrial / 24 VCC / 15 A / Baterías 100 a 200 Ah / Entrada Dual 120/220 VCA / Operación Automática

SKU: SEC-2415-UL Marca: SAMLEX Categoría: Cargadores de Baterías

\$6,551.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cargador industrial de baterías de plomo ácido de 24 VCC y 15 A está diseñado para mantenimiento de bancos de baterías con capacidad entre 100 Ah y 200 Ah. Su arquitectura de alta eficiencia garantiza operación silenciosa, ideal para instalaciones donde el ruido electromecánico es un factor crítico. El modo de operación automático elimina la necesidad de supervisión constante, mientras que el amperímetro integrado permite verificar el estado de carga con precisión. La dualidad como fuente de poder y sistema de respaldo DC lo convierte en una solución versátil para infraestructuras que requieren continuidad energética. La selección de voltaje de entrada mediante jumper y la configuración por dip switches facilitan su adaptación a distintos escenarios operativos sin intervención especializada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida: 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de carga: 15 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de baterías compatibles: 100 a 200 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada de alimentación: 120/220 VCA seleccionable por jumper<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación automática tipo 'conecte y olvídense'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Amperímetro integrado para monitoreo de corriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Doble función: fuente de poder y respaldo de energía DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración adaptable mediante dip switches<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta eficiencia y operación silenciosa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Voltaje de salida: 24 VCC<li style='padding: 6px 0;'>Corriente máxima: 15 A<li style='padding: 6px 0;'>Rango de baterías: 100 - 200 Ah<li style='padding: 6px 0;'>Entrada AC: 120/220 VCA seleccionable<li style='padding: 6px 0;'>Eficiencia: Alta<li style='padding: 6px 0;'>Operación: Automática</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Amperímetro integrado<li style='padding: 6px 0;'>Modo fuente de poder DC<li style='padding: 6px 0;'>Modo respaldo de energía DC<li style='padding: 6px 0;'>Dip switches configurables<li style='padding: 6px 0;'>Selección de voltaje por jumper<li style='padding: 6px 0;'>Operación silenciosa</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Cargador de baterías SEC-2415-UL<li style='padding: 6px 0;'>Manual de operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación automática 'conecte y olvídense' sin intervención manual
Característica 2	Amperímetro integrado para monitoreo preciso de carga en tiempo real
Característica 3	Doble función como fuente de poder y respaldo de energía DC
Característica 4	Configuración adaptable mediante dip switches para distintas aplicaciones
Característica 5	Entrada dual 120/220 VCA seleccionable por jumper para versatilidad global
Característica 6	Alta eficiencia con operación silenciosa para entornos industriales sensibles