



Cargador de Baterías SLA/VRLA / 12 V / 40 a 120 Ah / Entrada Universal 100-240 V AC / Tecnología Switching Sin Transformador / Carga Rápida con Flotación Automática

SKU: PSC-1212000ACX Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$3,817.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cargador de baterías selladas de plomo ácido (SLA/VRLA) de tecnología switching sin transformador, diseñado para baterías de 12 V con capacidad entre 40 Ah y 120 Ah. Los circuitos integrados controlan y regulan automáticamente la corriente y el voltaje durante todo el ciclo de carga, transicionando del modo de carga rápida al voltaje de flotación cuando la batería se aproxima a su carga completa. Esta transición automática permite mantener la batería conectada indefinidamente sin riesgo de sobrecarga, garantizando disponibilidad operativa continua. El rango de entrada universal 100-240 V AC facilita su despliegue en cualquier infraestructura eléctrica sin requerir adaptadores o configuraciones adicionales. Es especialmente indicado para aplicaciones cíclicas donde los tiempos de recarga constituyen un factor crítico en la continuidad operativa.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tecnología de conmutación (switching) sin transformador<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Control automático de voltaje y corriente mediante circuitos integrados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cambio automático a voltaje de flotación al detectar carga cercana al 100%<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rango universal de entrada: 100-240 V AC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatible con baterías selladas de plomo ácido (SLA/VRLA) de 12 V, 40-120 Ah<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Operación segura en conexión continua e indefinida</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de batería soportada: 40 Ah - 120 Ah<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología de carga: Switching sin transformador<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modos de carga: Rápida y flotación automática<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Control: Automático de voltaje y corriente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Doble velocidad de carga con detección de corriente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de entrada AC: 100-240 V universal</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y de Aplicación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de batería: SLA/VRLA selladas de plomo ácido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Arquitectura: Sin transformador (switching)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación ideal: Cíclica crítica con tiempos de recarga restrictivos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Serie: ACX</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1x Cargador de baterías serie ACX<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1x Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control automático de voltaje y corriente para carga segura
Característica 2	Transición automática a flotación sin sobrecarga de baterías
Característica 3	Doble velocidad de carga con detección inteligente de corriente
Característica 4	Diseño switching sin transformador para mayor eficiencia energética
Característica 5	Entrada universal 100-240 V AC para operación global
Característica 6	Conexión indefinida segura para aplicaciones críticas cíclicas

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 13:28