

Sin imagen disponible

Cargador de Baterías SLA/VRLA / 12V / 5 a 12AH / Tecnología de Conmutación / 80x57x50 mm (3.1x2.2x2.0 in)

SKU: PSC-121000ACX Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$603.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de baterías selladas de plomo ácido (SLA/VRLA) de 12V con capacidad de 5 a 12AH. Utiliza tecnología de conmutación sin transformadores, controlada por circuitos integrados que regulan automáticamente voltaje y corriente. Transiciona de carga rápida a voltaje de flotación cuando la batería se aproxima a carga completa, permitiendo conexión indefinida sin riesgo de sobrecarga. Diseño compacto de 80x57x50 mm (3.1x2.2x2.0 in) ideal para aplicaciones cíclicas donde el tiempo de recarga es crítico y no se puede depender de la terminalización por temperatura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de batería: 5 a 12AH<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Regulación: Automática de Tecnología: Cargador SLA/VRLA de conmutación sin transformadores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de batería: 12V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de flotación: Permite conexión indefinida segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección de corriente para carga eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de flotación: Permite conexión indefinida segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 80 x 57 x 50 mm (3.1 x 2.2 x 2.0 in)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: CE, FCC, DOE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Certificaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de salida: 12V</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de batería soportada: 5 a 12AH</p><p style='margin: 6px 0;'>Tecnología de carga: Conmutación sin transformadores</p><p style='margin: 6px 0;'>Modos de carga: Rápida y flotación automática</p><p style='margin: 6px 0;'>Regulación: Automática de voltaje y corriente</p><p style='margin: 6px 0;'>Detección: Corriente para carga eficiente</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Uso</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de batería: Selladas de plomo ácido (SLA/VRLA)</p><p style='margin: 6px 0;'>Aplicación ideal: Cíclica con tiempo de recarga crítico</p><p style='margin: 6px 0;'>Ventaja operativa: Carga prácticamente infalible</p><p style='margin: 6px 0;'>Seguridad: Conexión indefinida sin sobrecarga</p><p style='margin: 6px 0;'>Control: Circuitos integrados de regulación</p><p style='margin: 6px 0;'>Terminación: No depende de detección por temperatura</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida con transición automática a voltaje de flotación
Característica 2	Diseño sin transformador para menor peso y tamaño
Característica 3	Regulación automática de voltaje y corriente integrada
Característica 4	Detección inteligente de corriente para carga eficiente
Característica 5	Conexión indefinida segura sin sobrecarga de batería
Característica 6	Certificación CE, FCC y DOE para operación confiable