



Cargador de Baterías SLA/VRLA / 6V / 5 a 12 AH / Conmutación sin Transformador / Control Automático de Carga y Flotación / Diseño Compacto 80x57x50 mm (3.15x2.24x1.97 in)

SKU: PSC-61000ACX Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$341.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de baterías selladas de plomo ácido (SLA/VRLA) de 6V con capacidad de 5 a 12 AH, basado en tecnología de conmutación sin transformadores. El circuito integrado controla y regula automáticamente la corriente y el voltaje durante el ciclo de carga, transicionando de forma autónoma del modo de carga rápida al voltaje de flotación cuando la batería alcanza su nivel óptimo. Esta transición automática permite mantener la batería conectada de manera indefinida sin riesgo de sobrecarga, garantizando disponibilidad operativa continua. El diseño está orientado a aplicaciones cíclicas donde el tiempo de recarga constituye un factor crítico y no se admite fallo en el proceso de carga.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 10px 0 10px 20px; border-bottom: 1px solid #ccc;'>• Tecnología de conmutación sin transformadores<li style='padding: 10px 0 10px 20px; border-bottom: 1px solid #ccc;'>• Control automático de corriente y voltaje mediante circuitos integrados<li style='padding: 10px 0 10px 20px; border-bottom: 1px solid #ccc;'>• Cambio automático a voltaje de flotación al finalizar carga<li style='padding: 10px 0 10px 20px; border-bottom: 1px solid #ccc;'>• Compatible con baterías selladas de plomo ácido (SLA/VRLA) de 6V, 5 a 12 AH<li style='padding: 10px 0 10px 20px; border-bottom: 1px solid #ccc;'>• Ideal para aplicaciones cíclicas con tiempo de recarga crítico<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: #f9f9f9;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Voltaje de batería6V</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Capacidad de batería5 a 12 AH</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Conmutación sin transformador</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Control de cargaAutomático de corriente y voltaje</div><div>Modo de finalizaciónVoltaje de flotación automático</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: #f9f9f9;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)80 x 57 x 50 mm (3.15 x 2.24 x 1.97 in)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de construcciónCompacto, sin transformador</div><div>Compatibilidad de bateríasSLA/VRLA selladas de plomo ácido</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: #f9f9f9;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Uso principalAplicaciones cíclicas de carga crítica</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Condición operativaTiempo de recarga crítico, sin tolerancia a fallo</div><div>MantenimientoConexión indefinida segura en modo flotación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida automática con cambio a flotación sin intervención
Característica 2	Conmutación electrónica elimina transformadores pesados y calor excesivo
Característica 3	Voltaje de flotación permite conexión indefinida sin dañar la batería
Característica 4	Circuitos integrados regulan corriente y voltaje con precisión
Característica 5	Optimiza ciclos de carga para extender vida útil de baterías críticas
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos de equipos