



Cargador de Escritorio / 100 W / 3 Puertos / 2 USB-C + 1 USB-A / GaNInfinity / PD3.1 / QC4.0 / Caja de Aluminio

SKU: 25873 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios

\$1,023.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de escritorio de 100 W con tres puertos de salida (2 USB-C y 1 USB-A) basado en tecnología GaNInfinity, diseñado para estaciones de trabajo móviles y entornos profesionales donde múltiples dispositivos requieren alimentación simultánea. El encapsulado en aluminio actúa como disipador térmico pasivo, complementado por un sistema de protección térmica activa que regula la temperatura durante cargas sostenidas a máxima potencia. Soporta los protocolos PD3.1 (hasta 100 W por puerto USB-C) y QC4.0, permitiendo la carga rápida de portátiles, tablets y periféricos sin necesidad de adaptadores adicionales. El factor de forma compacto, propio de la densidad de potencia del nitruro de galio, reduce el volumen ocupado en regletas o escritorios con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia máxima total: 100 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos de salida: 2 × USB-C, 1 × USB-A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología de semiconductor: GaNInfinity<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolos de carga: PD3.1 (100 W), QC4.0<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de carcasa: Aluminio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye cable en el empaque</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia máxima: 100 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos USB-C: 2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerto USB-A: 1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: GaNInfinity<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolos: PD3.1, QC4.0</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de caja: Aluminio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: Térmica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cargador 100 W serie Nexode Pro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología GaNInfinity para mayor eficiencia energética
Característica 2	Carga simultánea en 3 puertos sin pérdida de rendimiento
Característica 3	Protección térmica activa contra sobrecalentamiento prolongado
Característica 4	Chasis de aluminio para disipación pasiva de calor
Característica 5	Compatibilidad total con PD3.1 y QC4.0
Característica 6	Diseño compacto de alta densidad de potencia