



SKU: TXBC240 Marca: TXPRO Categoría: Baterías

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

equipos de comunicación. Es compatible exclusivamente con baterías de litio-ión de 2250 mAh, ofreciendo un ciclo de carga completo en tan solo 2.2 horas. Su diseño compacto permite ubicarlo en espacios reducidos de centros de control, sala de operaciones o escritorios técnicos. El sistema de indicadores LED multicolor proporciona información visual inmediata sobre el estado de cada batería, eliminando incertidumbres operativas. Además, incorpora protecciones eléctricas integradas que preservan la integridad de las baterías y prolongan su vida útil.

Características principales

- Carga rápida en 2.2 horas para continuidad operativa
- Indicadores LED multicolor con estados de carga en tiempo real
- Protección contra sobrevoltaje, temperatura y tiempo de carga excesivo
- Diseño compacto y ergonómico para espacios de trabajo limitados
- Compatible con radios IC-F3003, IC-F4003 e IC-F4003H
- Funcionamiento en temperaturas extremas de -20°C a +45°C
- Voltaje de operación: 120 VCA, 60 Hz
- Corriente de carga: 1.200px; 800 mA
- Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +45°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +70°C
- Tiempo de carga: 2.2 horas (TXBP298 7.4V 2250mAh)
- Batería compatible: Li-Ion 2250 mAh
- Indicadores LED de estado
- Compatibles con radios IC-F3003, IC-F4003, IC-F4003H
- Prueba de batería
- Verde ON (3 primeros segundos)
- Rojo ON
- Verde ON (estable)
- Carga completada
- LED OFF
- Batería débil
- Destello amarillo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida en 2,2 horas para continuidad operativa
Característica 2	Indicadores LED multicolor con estados de carga en tiempo real
Característica 3	Protección contra sobrevoltaje, temperatura y tiempo de carga excesivo
Característica 4	Diseño compacto y ergonómico para espacios de trabajo limitados
Característica 5	Compatible con radios IC-F3003, IC-F4003 e IC-F4003H
Característica 6	Funcionamiento en temperaturas extremas de -20°C a +45°C