



Cargador de Escritorio / Dual Química / Ni-MH y Li-Ion / Carga Rápida / Compatible con KNB29N, KNB45L, KNB63L, KNB65L, KNB69L / Alternativa a KSC-31 y KSC-43K

SKU: TX-KSC43 Marca: TXPRO Categoría: Baterías y Cargadores

\$620.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de escritorio de doble química diseñado para operaciones de radio profesional que requieren carga simultánea de baterías de tecnologías distintas. Compatible con baterías Ni-MH modelo KNB29N y baterías Li-Ion modelos KNB45L, KNB63L, KNB65L y KNB69L. Funciona como alternativa directa a los cargadores originales KSC-31 y KSC-43K, permitiendo la continuidad operativa sin modificación de infraestructura existente. Incorpora circuito de protección contra sobrecalentamiento que monitorea la temperatura durante el ciclo de carga, reduciendo riesgos de deterioro prematuro de las celdas. La interfaz de indicadores visuales proporciona retroalimentación inmediata del estado de cada ranura, facilitando la gestión de inventario de baterías en turnos de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad dual: baterías Ni-MH (KNB29N) y Li-Ion (KNB45L, KNB63L, KNB65L, KNB69L)Carga rápida con optimización de tiempo según química de la batería detectadaProtección contra sobrecalentamiento con sensor térmico integradoIndicadores LED de estado de carga por ranuraConstrucción robusta para uso prolongado en entornos profesionalesDiseño ergonómico para manejo e inserción simplificados de bateríasAlternativa compatible con cargadores originales KSC-31 y KSC-43K</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnologías soportadas: Ni-MH, Li-IonModelos Ni-MH compatibles: KNB29NModelos Li-Ion compatibles: KNB45L, KNB63L, KNB65L, KNB69LTipo de carga: Rápida y eficienteProtección térmica: Contra sobrecalentamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de dispositivo: Cargador de escritorioConfiguración: Doble química (dual chemistry)Interfaz de LED intuitivosConstrucción: Robusta para uso prolongadoDiseño: Ergonómico para fácil manejo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Reemplazo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cargadores originales reemplazables: KSC-31, KSC-43KAlternativa directa sin requerimiento de adaptacionesAplicación: Radios profesionales con baterías Kenwood compatibles</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga simultánea de baterías Ni-MH y Li-Ion sin cambio de configuración
Característica 2	Protección térmica integrada que previene daños por sobrecalentamiento
Característica 3	Interfaz de indicadores LED para monitoreo visual del estado de carga
Característica 4	Construcción reforzada para resistencia en entornos de uso intensivo
Característica 5	Diseño ergonómico que facilita la inserción y extracción de baterías
Característica 6	Reemplazo directo de cargadores KSC-31 y KSC-43K sin adaptaciones