



Cargador de escritorio / Entrada 12.5 VCD / Salida 84 VCD 0.45 A / Indicador LED

SKU: TX680CHRG Marca: TXPRO Categoría: Baterías y Cargadores

\$156.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cargador de escritorio diseñado para operación profesional continua con terminal TX680. Integra indicador LED para monitoreo visual inmediato del estado de carga de la batería. Convierte entrada de 12.5 VCD en salida de 84 VCD a 0.45 A, garantizando alimentación estable para ciclos de carga normales. Su construcción compacta y perfil ergonómico optimizan la integración en entornos de trabajo con espacio limitado, mientras que su eficiencia energética reduce el consumo eléctrico durante operación prolongada.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Indicador LED de estado de batería para monitoreo visual inmediatoEntrada de energía de 12.5 VCD con conversión estableSalida de 84 VCD a 0.45 A para carga normal de uso generalDiseño ergonómico orientado a instalación en escritorioFormato compacto con eficiencia optimizada en consumo energético<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de entrada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>12.5 VCD</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de salida</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>84 VCD</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Corriente de salida</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>0.45 A</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de carga</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Normal / Uso general</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Indicadores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>LED estado de batería</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Formato</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Escritorio / Compacto</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Indicador LED de estado de batería en tiempo real
Característica 2	Diseño ergonómico optimizado para espacios de trabajo
Característica 3	Eficiencia energética reducida en consumo eléctrico
Característica 4	Operación de carga normal para uso profesional continuo
Característica 5	Formato compacto que minimiza ocupación en escritorio
Característica 6	Transformación de voltaje de 12.5 VCD a 84 VCD estable