



Cargador de Escritorio Rápido / 6 Posiciones / Baterías 1130-2000 mAh / Tiempo de Carga 1.6 a 2.8 hr / LED de Estado / 120 VCA

SKU: TX-KSC35 Marca: TXPRO Categoría: Baterías y Cargadores

\$504.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de escritorio rápido diseñado para baterías de radios profesionales Kenwood NX240, NX340, TKD240, TKD340, TK2402, TK3402, TK2202L, TK2212L, TK3202L, TK3212L, TK2312, TK3312, TK2302, TK3302, TK2000 y TK3000. Soporta baterías KNB45L, KNB63L, KNB65L y sus variantes TX-KNB45L y TX-KNB65 con capacidades de 1130 mAh a 2000 mAh. Incorpora protección inteligente contra sobrecarga con corte de corriente por calentamiento, recarga automática al apagar el radio y LEDs individuales por posición que indican estado de carga, falla de batería y carga completa. Permite carga con o sin radio acoplado, ofreciendo versatilidad operativa en entornos de trabajo intensivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con múltiples modelos Kenwood profesionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga rápida de 1.6 a 2.8 horas según capacidad de batería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recarga automática al apagar el radio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobrecarga con tecnología inteligente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicadores LED por estado de carga para cada posición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto y robusto para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga baterías con o sin radio acoplado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED indicador de carga en curso, falla de batería y carga completa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corte de corriente ante calentamiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Accesorios para instalación vehicular disponibles por separado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de carga KNB45L / 2000 mAh: 2.8 hr<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de carga TX-KNB45L / 1800 mAh: 2.5 hr<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de carga KNB63L / 1130 mAh: 1.6 hr<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de carga KNB65L / 1520 mAh: 2.1 hr<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de carga TX-KNB65 / 1800 mAh: 2.5 hr<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recarga automática al apagar el radio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra sobrecarga inteligente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corte de corriente ante calentamiento</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de poder: 120 VCA a 12 VCC incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación vehicular: accesorios disponibles por separado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cargador de escritorio rápido TKXSC35<li style='padding: 6px 0;'>Fuente de poder 120 VCA a 12 VCC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga automática al apagar el radio sin intervención manual
Característica 2	Protección inteligente contra sobrecarga y corte por calentamiento
Característica 3	LED individual por posición con diagnóstico de falla de batería
Característica 4	Carga con o sin radio para flexibilidad operativa
Característica 5	Fuente de poder 120 VCA a 12 VCC incluida
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos