



Cargador de Pared / 30W / USB-C PD3.0 PPS / GaN / Pantalla LED Interactiva / Material Ignífugo UL94-V0

SKU: 25036 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$288.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El cargador Nexode Robot GaN de 30W es una solución de carga profesional que integra tecnología de semiconductores de nitruro de galio (GaN) en un factor de forma ultra compacto con estética robótica. Equipado con puerto USB-C con soporte para Power Delivery 3.0 y Programmable Power Supply (PPS), permite una carga optimizada y negociada con dispositivos compatibles. La pantalla LED interactiva proporciona indicadores visuales del estado de carga mediante expresiones, facilitando el monitoreo operativo sin necesidad de verificar el dispositivo conectado. Los zapatos magnéticos desmontables permiten una configuración estable sobre superficies planas y un almacenamiento organizado. Fabricado con material policarbonato ignífugo certificado UL94-V0, garantiza resistencia térmica y seguridad eléctrica en entornos de uso continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología GaN para mayor eficiencia y menor generación de calor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Puertos USB-C con PD3.0 y PPS (Programmable Power Supply)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protocolos soportados: QC4+, SCP, AFC, FCP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Potencia de salida máxima: 30W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Consumo en modo espera: ≤0.1W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Pantalla LED interactiva con indicadores visuales de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Zapatos magnéticos desmontables para estabilidad y almacenamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material PC ignífugo certificado UL94-V0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protecciones: sobrecorriente, sobrevoltaje, sobrecalentamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia de salida: 30W máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto: USB-C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>PD3.0: Power Delivery 3.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>PPS: Programmable Power Supply<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>QC4+: Quick Charge 4+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>SCP: SuperCharge Protocol<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>AFC: Adaptive Fast Charging<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>FCP: Fast Charge Protocol<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo en espera: ≤0.1W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físico y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: GaN (Nitruro de Galio)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: PC UL94-V0 (ignífugo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección sobrecorriente: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección sobrevoltaje: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección sobrecalentamiento: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pantalla LED interactiva: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zapatos magnéticos desmontables: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Factor de forma: Ultra compacto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cargador Nexode Robot GaN 30W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zapatos magnéticos desmontables</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida GaN 30W con PD3.0 y PPS para dispositivos compatibles
Característica 2	Pantalla LED interactiva con expresiones visuales de estado de carga
Característica 3	Compatibilidad multi-protocolo: QC4+, SCP, AFC, FCP
Característica 4	Consumo en espera 70.1W para eficiencia energética continua
Característica 5	Protección integrada contra sobrecorriente, sobrevoltaje y sobrecalentamiento
Característica 6	Diseño robótico con zapatos magnéticos desmontables para organización