



Cargador de Pared / 65W / 3 Puertos / 2 USB-C / 1 USB-A / GaNInfinity / PD3.1 / QC4.0 / Aluminio

SKU: 25870 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios

\$837.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de pared de 65W con arquitectura GaNInfinity que permite una densidad de potencia superior en formato reducido. Integra tres puertos de salida —dos USB-C y un USB-A— con gestión inteligente de distribución de carga para operación simultánea sin degradación de rendimiento. Soporta los protocolos PD3.1 de 65W y QC4.0, garantizando compatibilidad con la mayoría de dispositivos móviles, portátiles y periféricos del mercado. Incorpora sistema de protección térmica activa que monitorea la temperatura interna en tiempo real para prevenir fallos por sobrecalentamiento. El chasis construido en aluminio proporciona disipación pasiva complementaria y resistencia estructural para entornos de uso intensivo. Incluye cable USB-C a USB-C para despliegue inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología GaNInfinity para conversión eficiente de potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia total de salida: 65W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puertos: 2 × USB-C + 1 × USB-A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protocolos: PD3.1 (65W), QC4.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: caja de aluminio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia total: 65W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: GaNInfinity<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo USB-C: PD3.1 de 65W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo USB-A: QC4.0</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: caja de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: térmica avanzada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: compacto, portátil</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cargador de pared 65W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable USB-C a USB-C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga simultánea de 3 dispositivos sin pérdida de eficiencia
Característica 2	Recupera 51% de batería en 30 minutos en dispositivos compatibles
Característica 3	Protección térmica activa para prevención de sobrecalentamiento
Característica 4	Chasis de aluminio para disipación pasiva de calor
Característica 5	Compatibilidad universal con PD3.1 y QC4.0
Característica 6	Diseño compacto para movilidad entre estaciones de trabajo