



Cargador de Pared USB-C / 20 W / GaN II / Power Delivery 3.0 / Quick Charge 4.0 / Enchufe Plegable / 100-240 V

SKU: 90902 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$181.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de pared UGREEN Nexode con un puerto USB-C de carga rápida de hasta 20 W. Emplea tecnología GaN II para lograr mayor eficiencia energética, menor generación de calor y un formato reducido. Es compatible con Power Delivery 3.0 y Quick Charge 4.0, lo que permite alimentar iPhones, smartphones, tablets, auriculares y MacBook Air. Incorpora protección térmica en tiempo real (Thermal Guard) y múltiples salvaguardas contra cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento y sobretensión. Su enchufe plegable facilita el transporte y optimiza el espacio en entornos de oficina y viaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 puerto USB-C con carga rápida de hasta 20 WTecnología GaN II para mayor eficiencia energéticaPower Delivery 3.0 y Quick Charge 4.0Enchufe plegable y diseño compactoProtección térmica en tiempo real (Thermal Guard)Protección contra cortocircuitos, sobrecarga, sobrecalentamiento y sobretensiónCertificaciones UL, FCC, PSE y CECompatibilidad con iPhone 14 Pro Max (0-60 % en 30 min), tablets, MacBook Air, auriculares y teléfonos inteligentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2.5 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A, 3.3-11 V / 2.7 APotencia máxima: 20 WProtocolos: Power Delivery 3.0 y Quick Charge 4.0</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada: 100-240 V~, 50 / 60 Hz, 800 mA máx.Diseño compacto con enchufe plegableCertificaciones: UL, FCC, PSE y CE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cargador de pared (unidad)Nota: accesorios adicionales no especificados en la ficha técnica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida de 20 W por USB-C
Característica 2	Tecnología GaN II para menor calor y tamaño compacto
Característica 3	Power Delivery 3.0 y Quick Charge 4.0 integrados
Característica 4	Enchufe plegable ideal para viajes y oficina
Característica 5	Protección térmica en tiempo real con Thermal Guard
Característica 6	Certificaciones UL, FCC, PSE y CE para operación segura