



Cargador Micro-USB Profesional / 5 VCC / 1 A / Entrada 100-240 VCA / 1.94 x 1.67 x 0.96 in

SKU: PLUSB1000V    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Fuentes de Alimentación

\$98.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>Cargador profesional de 1 puerto Micro-USB diseñado para entornos de trabajo exigentes. Ofrece alimentación estable de 5 VCC con corriente de 1 A, ideal para mantener operativos smartphones, tablets y equipos de comunicación portátiles. Su voltaje de entrada universal permite su uso internacional sin adaptadores adicionales. Incorpora múltiples protecciones eléctricas y cable integrado para despliegue inmediato.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Voltaje de entrada universal: 100-240 VCA, 50/60 Hz</li><li>Voltaje de salida: 5 VCC, corriente de 1 A</li><li>Conector USB de 4 pines con cable Micro-USB incluido</li><li>Protección contra sobrevoltaje, sobrecorriente y cortocircuito</li><li>Rigidez dieléctrica de 3000 VAC con mínima ondulación</li><li>Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Voltaje de entrada</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;\*>100-240 VCA</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 2px;\*>50/60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Voltaje de salida</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;\*>5 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Corriente de salida</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;\*>1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Conector</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;\*>USB 4 pines</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 2px;\*>Micro-USB con cable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;\*>59 x 42.5 x 24.5 mm</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 2px;\*>2.32 x 1.67 x 0.96 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;\*>Tablets y smartphones Android</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 2px;\*>Equipos PKT03K, PKT23K</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Conector de entrada</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;\*>Configurable por región</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 2px;\*>EE.UU., Europa, UK, Australia u otro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Característica 1 | Voltaje de entrada universal 100-240 VCA       |
| Característica 2 | Protección contra sobrevoltaje y cortocircuito |
| Característica 3 | Rigidez dieléctrica de 3000 VAC                |
| Característica 4 | Ondulación mínima en salida                    |
| Característica 5 | Cable Micro-USB incluido                       |
| Característica 6 | Compatible con tablets y smartphones Android   |