



Cargador de Pared / 30W / 1 Puerto USB-C / PD3.0 / QC3.0 / PPS / GaN II / Compacto

SKU: 55530 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$196.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de pared de 30W con puerto USB-C que emplea tecnología GaN II para lograr una eficiencia energética superior en un factor de forma reducido. Compatible con los protocolos de carga rápida PD3.0, QC3.0 y PPS, permite cargar un iPhone 16 Pro hasta el 60% en 30 minutos, triplicando la velocidad de los cargadores convencionales de 5W. Integra protección contra sobrecarga, cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobretensión, con carcasa fabricada en materiales UL94-V0 resistentes al fuego. Diseñado para operación segura en un rango de temperatura ambiente de -10°C a 25°C, con temperatura máxima de carcasa de 77°C. Su salida de 20V/1.5A con múltiples ajustes de voltaje lo hace apto para smartphones, tablets, laptops ligeras y dispositivos electrónicos portátiles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto de salida: 1 x USB-C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia máxima de salida: 30W (20V/1.5A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protocolos soportados: PD3.0, QC3.0, PPS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología: GaN II<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación: PSE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de carcasa: UL94-V0 resistente al fuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protecciones: Sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, sobretensión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -10°C a 25°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura máxima de carcasa: 77°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Potencia máxima: 30W<li style='padding: 6px 0;'>• Salida: 20V/1.5A<li style='padding: 6px 0;'>• Protocolos: PD3.0, QC3.0, PPS<li style='padding: 6px 0;'>• Rendimiento iPhone 16 Pro: 60% en 30 min<li style='padding: 6px 0;'>• Velocidad vs cargador 5W: 3x superior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tecnología: GaN II<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño: Compacto<li style='padding: 6px 0;'>• Material carcasa: UL94-V0<li style='padding: 6px 0;'>• Temp. operación: -10°C a 25°C<li style='padding: 6px 0;'>• Temp. máxima carcasa: 77°C<li style='padding: 6px 0;'>• Certificación: PSE</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Cargador de pared 30W USB-C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga iPhone 16 Pro al 60% en 30 minutos con PD3.0
Característica 2	Compatibilidad universal con múltiples protocolos de carga rápida
Característica 3	Protección integral contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
Característica 4	Materiales UL94-V0 resistentes al fuego para operación segura
Característica 5	Diseño térmico optimizado con temperatura máxima de carcasa 77°C
Característica 6	Factor de forma compacto con tecnología GaN II para mayor eficiencia