



Cargador Múltiple / 6 Espacios / 110-220 VCA a 12 VCD / 0°C a 45°C / 0-95% RH

SKU: TX680MULTCHGR Marca: TXPRO Categoría: Accesorios Generales

\$692.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este cargador múltiple permite gestionar eficientemente la carga de hasta seis radios portátiles de manera simultánea, optimizando los tiempos de preparación de flotas de comunicación. Diseñado para operación continua en entornos profesionales, incorpora un adaptador universal que elimina la dependencia de fuentes de alimentación específicas por región. Los indicadores LED tricolores proporcionan información visual inmediata del estado de cada espacio de carga, reduciendo la necesidad de supervisión activa por parte del personal de TI.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Carga simultánea de hasta 6 radios portátilesCompatibilidad exclusiva con baterías modelo LB85LAdaptador universal 110-220 VCA a 12 VCD incluido<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Eléctricas de entrada</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Voltaje: 110V - 220V AC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Frecuencia: 50-60 Hz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Corriente: 0.3A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Eléctricas de salida</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Corriente: 430mA - 500mA</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Rango DC: 10V - 24V</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Corriente mínima: ≥ 3A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Condiciones de operación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Temperatura operación: 0°C a 45°C (32°F a 113°F)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Temperatura almacenamiento: -20°C a 85°C (-4°F a 185°F)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Humedad operación: 0% - 95% RH</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Humedad almacenamiento: 0% - 95% RH</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Indicadores LED</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Rojo: Cargando</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Verde: Carga completa</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Verde (stand by): Sin batería insertada</p></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-top: 20px; font-size: 13px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 15px;'>Nota de compatibilidad: Este cargador está diseñado específicamente para radios TX680AV y TX680AU con baterías LB85L. Verifique la compatibilidad con su flota de equipos antes de la implementación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga simultánea de 6 radios portátiles
Característica 2	Compatible exclusivamente con baterías LB85L
Característica 3	Adaptador universal 110-220 VCA incluido
Característica 4	Indicadores LED tricolor para estado de carga
Característica 5	Tiempo de carga promedio de 5 horas
Característica 6	Operación confiable en ambientes de alta humedad