



Cargador de Baterías / 12V / 13.5A / 205.2W / Entrada Universal 90-264 VCA / Ajustable / Sin Ventilador

SKU: NPB24012TB/K Marca: MEANWELL Categoría: Cargadores de Baterías

\$1,998.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de baterías de 12 VCC y 13.5 A diseñado para aplicaciones profesionales de respaldo y movilidad. Compatible con baterías de plomo-ácido y litio, permite ajustar el voltaje de carga entre 10.5 y 15.2 V, así como la corriente entre el 50% y 100% del valor nominal mediante potenciómetros internos. Su entrada universal de 90 a 264 VCA con corrección del factor de potencia (PFC) facilita su despliegue en cualquier región sin requerir selección manual de voltaje. El diseño sin ventilador garantiza operación silenciosa, reduce el acumulo de polvo y elimina puntos de falla mecánicos. Incluye protecciones contra cortocircuito, sobretensión y sobretemperatura, además de un indicador LED frontal para supervisión del estado de carga en tiempo real.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 12 VCCCorriente de salida: 13.5 APotencia de salida: 205.2 WVoltaje de carga ajustable: 10.5 ~ 15.2 VCorriente de carga ajustable: 50% ~ 100% de corriente nominalEtapa de carga: 2 o 3 etapas seleccionables por DIP switchEntrada CA: 90 ~ 264 VCA, 47 ~ 63 HzPFC incorporadoConsumo de energía sin caja especificado</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 182.7 x 96 x 49 mmDiseño sin ventiladorIndicador LED frontal de estado de cargaProtección contra cortocircuitoProtección contra sobretensiónProtección contra sobretemperaturaRango de salida ajustable mediante VR</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cargador de baterías NPB24012TB/KCable de alimentación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga baterías de plomo-ácido y litio en una sola unidad
Característica 2	Voltaje y corriente ajustables mediante potenciómetro para distintas capacidades
Característica 3	Diseño sin ventilador para operación silenciosa y sin mantenimiento
Característica 4	Protecciones integradas contra cortocircuito, sobretensión y sobretemperatura
Característica 5	Indicador LED frontal para monitoreo visual del estado de carga
Característica 6	Entrada universal 90-264 VCA con PFC activo para instalación global