



Cargador de Baterías / 24V / 13.5A / Bancos 45 a 155 Ah / Rango -30°C a +70°C / CAN Bus

SKU: NPB45024/K Marca: MEANWELL Categoría: Cargadores de Baterías

\$3,309.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de baterías de 24V y 13.5A diseñado para bancos de plomo-ácido y litio con capacidad entre 45 Ah y 155 Ah. Integra rango automático de voltaje de carga ultra amplio que optimiza el rendimiento energético según el estado de la batería. Incorpora protocolo CAN Bus para control, configuración y monitoreo preciso del proceso de carga. Permite programación de curvas de carga mediante el accesorio SBP-001 o configuración manual de 2/3 etapas con 4 curvas integradas a través de DIP switch. Cuenta con compensación de temperatura para baterías de plomo-ácido que prolonga su vida útil, así como ventilador con control térmico que minimiza el ruido operativo y reduce el desgaste mecánico. Su amplio rango de temperatura operativa de -30°C a +70°C permite instalación en entornos industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 24VCorriente de carga: 13.5ACapacidad de batería soportada: 45 Ah a 155 AhTecnologías compatibles: Plomo-ácido y litioRango de voltaje de carga ultra amplio con ajuste automáticoProtocolo CAN Bus para control, configuración y monitoreoCurvas de carga programables vía SBP-001Configuración manual: 2/3 etapas y 4 curvas de carga mediante DIP switchSeñales de estado: Cargador OK y batería llenaCompensación de temperatura para baterías de plomo-ácidoVentilador con control térmico para reducción de ruidoRango de temperatura operativa: -30°C a +70°CProtecciones: Cortocircuito, sobretensión, sobretemperatura, batería bajo voltaje, polaridad inversa de batería (sin daños)Incluye cable de alimentación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Voltaje: 24VCorriente de carga: 13.5ACapacidad de batería: 45 Ah - 155 AhTecnologías: Plomo-ácido, litioRango de voltaje de carga: Ultra amplio automáticoCurvas de carga: 4 integradas, programablesEtapas de carga: 2/3 configurablesCompensación térmica: Plomo-ácidoSeñales: Cargador OK, batería llena</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Temperatura operativa: -30°C a +70°CVentilador: Control térmicoComunicación: CAN BusConfiguración: SBP-001, DIP switchProtección cortocircuito: SíProtección sobretensión: SíProtección sobretemperatura: SíProtección batería bajo voltaje: SíProtección polaridad inversa: Sin daños</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Cargador de baterías NPB450-24Cable de alimentación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango de voltaje ultra amplio para carga eficiente y adaptativa
Característica 2	Protocolo CAN Bus incorporado para control, configuración y monitoreo remoto
Característica 3	Curvas de carga programables vía SBP-001 o DIP switch para 2/3 etapas
Característica 4	Protección múltiple: cortocircuito, sobretensión, polaridad inversa y sobretemperatura
Característica 5	Compensación térmica automática para extender vida útil de baterías de plomo-ácido
Característica 6	Ventilador con control térmico para operación silenciosa y reducción de desgaste