



Cargador de Baterías / 24V / 13.5A / Bancos 45 a 155 Ah / Protocolo CANbus / Compensación de Temperatura / -30°C a +70°C

SKU: NPB45024 Marca: MEANWELL Categoría: Cargadores de Baterías

\$3,442.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de baterías diseñado para tecnologías de plomo-ácido y litio, con capacidad de 13.5A a 24V para bancos de 45 a 155 Ah. Incorpora voltaje de carga ultra amplio con rango automático que adapta las condiciones de la batería sin intervención manual. El protocolo CANbus habilita control, configuración y monitoreo remoto en tiempo real, facilitando la integración en sistemas de gestión energética. La curva de carga es programable mediante el accesorio SBP-001, con configuración manual para 2 o 3 etapas y 4 curvas predefinidas seleccionables por DIP switch. El sistema de ventilación CC con control térmico minimiza el ruido acústico según la demanda térmica, mientras la compensación de temperatura extiende la vida útil de las baterías plomo-ácido en ambientes de -30°C a +70°C.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Voltaje de salida: 24V<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Corriente de carga: 13.5A<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Capacidad de bancos: 45 a 155 Ah<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Voltaje de carga ultra amplio con rango automático<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Curva programable vía SBP-001<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Configuración manual: 2/3 etapas, 4 curvas integradas (DIP switch)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Señales: cargador OK, batería llena<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Compensación de temperatura: -30°C a +70°C (plomo-ácido)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones y Control</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Cortocircuito<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Sobretensión<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Sobretemperatura<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Batería bajo voltaje<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Polaridad inversa de batería (sin daños)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Protocolo CANbus para control, configuración y monitoreo<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Ventilador CC con control térmico<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Control remoto de encendido</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicación</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Baterías plomo-ácido<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Baterías de litio<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Rango de temperatura de funcionamiento: -30°C a +70°C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de carga ultra amplio con rango automático
Característica 2	CANbus integrado para control, configuración y monitoreo remoto
Característica 3	Curva de carga programable vía SBP-001 con 4 perfiles integrados
Característica 4	Protección contra polaridad inversa sin daños al equipo
Característica 5	Ventilador CC con control térmico para reducción de ruido operativo
Característica 6	Compensación de temperatura -30°C a +70°C para prolongar vida útil de baterías plomo-ácido