



Cargador de Baterías / 25A / 12V / Bancos 90 a 300 Ah / Voltaje Ultra Amplio 10.5 a 100 V / CAN Bus / NFC

SKU: NPB45012/K Marca: MEANWELL Categoría: Cargadores de Baterías

\$4,132.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cargador de baterías de 25 A y 12 V diseñado para bancos de plomo-ácido y litio de 90 a 300 Ah. Ofrece un voltaje de carga ultra amplio de 10.5 V a 100 V con rangos automáticos (10.5 ~ 21 V, 21 ~ 42 V, 42 ~ 80 V, 54 ~ 100 V), permitiendo su uso en diversas configuraciones de almacenamiento de energía. Integra protocolo CAN Bus para control, configuración y monitoreo avanzado del proceso de carga. La programación de parámetros se realiza mediante interfaz NFC, facilitando ajustes in situ sin herramientas adicionales. Incluye compensación de temperatura para baterías de plomo-ácido, ventilador DC con control térmico y múltiples protecciones eléctricas para operación segura en entornos profesionales.</p*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño</h3*><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Corriente de carga: 25 AVoltaje de salida: 12 VVoltaje de carga ultra amplio: 10.5 ~ 100 VRangos automáticos: 10.5 ~ 21 V / 21 ~ 42 V / 42 ~ 80 V / 54 ~ 100 VCapacidad de bancos: 90 a 300 AhCurvas de carga: 2/3 etapas, 4 curvas integradasConfiguración manual mediante DIP switchProgramación de curva vía SBO-001Señal de cargador OKSeñal de batería llena</ul*></div*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Físicas / Eléctricas</h3*><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protocolo CAN Bus incorporadoInterfaz NFC para configuración (NPB-450-XXNFC)Compensación de temperatura para plomo-ácidoVentilador DC con control térmicoProtección contra cortocircuitoProtección contra sobretensiónProtección contra sobretemperaturaProtección contra batería bajo voltajeProtección contra polaridad inversa de batería (sin daños)Cable de alimentación incluido</ul*></div*></div*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h3*><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cargador de baterías NPB45012/KCable de alimentación</ul*></div*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de carga ultra amplio de 10.5 V a 100 V para múltiples bancos
Característica 2	Protocolo CAN Bus incorporado para control y monitoreo remoto avanzado
Característica 3	Configuración rápida por NFC sin necesidad de herramientas adicionales
Característica 4	Curva de carga programable con 2/3 etapas y 4 perfiles integrados
Característica 5	Compensación de temperatura automática para baterías de plomo-ácido
Característica 6	Ventilador DC con control térmico para operación silenciosa y eficiente