



Cargador / 100-240V / 13.3VDC 650mA / Cable 180cm / 5.9 pies

SKU: 9025166 Marca: SOMFY Categoría: Persianas y Cortineros

\$329.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Este cargador está diseñado específicamente para alimentar y recargar los motores inalámbricos Altus28, ofreciendo una solución de energía portátil y versátil. Su entrada universal de 100-240V permite su uso en cualquier región sin necesidad de adaptadores adicionales. El cable de 180 cm (5.9 pies) proporciona flexibilidad de posicionamiento durante la carga. Es fundamental verificar la compatibilidad del conector del motor antes de la adquisición, ya que las versiones más recientes de los motores Altus28 requieren la fuente de alimentación 9028547A en lugar de este modelo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Compatibilidad exclusiva con motores inalámbricos Altus28Conector específico diseñado para versiones anteriores de motores Altus28Entrada universal automática 100-240V, 50/60 HzSalida regulada de 13.3 VDC a 650 mA para carga estableCable de alimentación de 180 cm (5.9 pies) de longitudTecnología de carga eficiente para dispositivos inalámbricos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Motores inalámbricos Altus28</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Entrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 - 240 VAC, 50/60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Salida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>13.3 VDC, 650 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Longitud de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>180 cm / 5.9 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Específico para motores Altus28 (versiones anteriores)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Advertencia de compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Nuevos motores requieren fuente 9028547A</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><strong style='color: inherit;'>Nota importante de validación: Antes de adquirir este cargador, es obligatorio verificar el conector del motor. Las nuevas versiones de los motores Altus28 no son compatibles con este modelo y requieren obligatoriamente la fuente de alimentación 9028547A. La validación incorrecta puede resultar en incompatibilidad física del conector.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con motores Altus28 inalámbricos
Característica 2	Conector específico para nuevos modelos Altus28
Característica 3	Entrada universal 100-240V para uso global
Característica 4	Cable de alimentación de 180 cm de longitud
Característica 5	Carga eficiente optimizada para dispositivos sin cable
Característica 6	Salida estabilizada 13.3VDC para protección del motor